

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-6500k-4-8w-30m-p-22691.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V 6500K 4,8W 30m *



Cena brutto	18,30 zł
Cena netto	14,88 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	249433
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 12V 6500K 4,8W 30m firmy LED line® to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD3528, taśma ta zapewnia jasne, białe światło o temperaturze 6500K.

Możliwość ściemniania pozwala dostosować intensywność światła do własnych preferencji, a trwałość na poziomie 100000 godzin gwarantuje długą żywotność produktu.

Taśma LED 300 SMD 12V 6500K 4,8W 30m marki LED line® Prime cechuje się wysoką wydajnością świetlną oraz efektywnością energetyczną klasy G. Dzięki zastosowaniu technologii LED, produkt ten jest przyjazny dla środowiska i oszczędny w eksploatacji.

Długość 30 metrów pozwala na elastyczne ułożenie taśmy w dowolny sposób, natomiast kąt świecenia 120 stopni zapewnia równomierne oświetlenie powierzchni.

Dzięki zgodności z normami PN-EN IEC, taśma LED 300 SMD 12V 6500K 4,8W 30m jest bezpieczna w użytkowaniu i spełnia najwyższe standardy jakości. Idealna do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, taśma ta będzie doskonałym dodatkiem do każdego projektu oświetleniowego, zapewniając nie tylko funkcjonalność, ale także estetykę.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 5

Moc: 4.8 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Całkowity strumień świetlny (metr): 400

Prąd (metr): 0,4

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD3528

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): Aktywny (w sprzedaży)
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 30000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: Kula 360°
EPREL ID: 632025
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 13
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 200 lm