

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-6500k-7-2w-side-view-p-40909.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V 6500K 7,2W SIDE VIEW *



Cena brutto	23,60 zł
Cena netto	19,19 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	244216
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

LED line® Taśma 300 SMD 12V 6500K 7,2W SIDE VIEW to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które zapewni Ci jasne i równomierne światło o temperaturze barwy 6500K Taśma LED została wyposażona w 300 diod SMD3014, które charakteryzują się wysoką wydajnością świetlną i trwałością. Dzięki funkcji ściemniania oraz kompatybilności z ściemniaczem typu PWM, możesz dostosować intensywność światła do własnych preferencji.

Taśma LED marki LED line PRIME została wykonana z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje długą żywotność i niezawodność Moc 7,2W na metr oraz całkowity strumień świetlny 550 lm sprawiają, że taśma ta doskonale sprawdzi się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i komercyjnych. Dodatkowo, dzięki kątowi świecenia 120°, oświetlisz równomiernie każde pomieszczenie.

Dzięki zastosowaniu technologii LED, taśma jest energooszczędna i przyjazna dla środowiska Jej trwałość wynosząca 100 000 godzin oraz możliwość 50000 cykli włącz/wyłącz zapewni Ci długotrwałe i niezawodne oświetlenie LED line® Taśma 300 SMD 12V 6500K 7,2W SIDE VIEW to doskonały wybór dla osób poszukujących efektywnego i nowoczesnego oświetlenia LED..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

LED line® Taśma 300 SMD 12V 6500K 7,2W SIDE VIEW to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które zapewni Ci jasne i równomierne światło o temperaturze barwy 6500K Taśma LED została wyposażona w 300 diod SMD3014, które charakteryzują się wysoką wydajnością świetlną i trwałością.

Dzięki funkcji ściemniania oraz kompatybilności z ściemniaczem typu PWM, możesz dostosować intensywność światła do własnych preferencji. Taśma LED marki LED line PRIME została wykonana z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje długą żywotność i niezawodność Moc 7,2W na metr oraz całkowity strumień świetlny 550 lm sprawiają, że taśma ta doskonale sprawdzi się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i komercyjnych.

Dodatkowo, dzięki kątowi świecenia 120°, oświetlisz równomiernie każde pomieszczenie. Dzięki zastosowaniu technologii LED, taśma jest energooszczędna i przyjazna dla środowiska Jej trwałość wynosząca 100 000 godzin oraz możliwość 50000 cykli włącz/wyłącz zapewni Ci długotrwałe i niezawodne oświetlenie LED line® Taśma 300 SMD 12V 6500K 7,2W SIDE VIEW to doskonały wybór dla osób poszukujących efektywnego i nowoczesnego oświetlenia LED..

Gwarancja: 5

Moc: 7.2 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm
Wydajność świetlna: 76
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Całkowity strumień świetlny (metr): 550
Prąd (metr): 0,6
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD3014
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 60
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.10.2017
EPREL ID: 632039
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 8
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 275 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 3 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 275 lm