


Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-6500k-rgbw-19-2w-30m-p-42394.html>

## LED line Taśma 300 SMD 12V 6500K RGBW 19,2W 30m \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>57,20 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>46,50 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>477248</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Taśma LED 300 SMD 12V 6500K RGBW 19,2W 30m to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz w nowoczesny sposób. Dzięki zastosowaniu diod LED o wysokiej jakości, taśma emituje intensywne światło o barwie RGBW, co pozwala na stworzenie różnorodnych efektów świetlnych. Długość taśmy wynosząca 30 metrów pozwala na łatwe dostosowanie oświetlenia do każdego pomieszczenia.**

Taśma LED marki LED line PRIME jest wyjątkowo energooszczędna i trwała, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do codziennego użytku. Możliwość ściemniania pozwala na regulację intensywności światła, co zapewnia komfort użytkowania. Dodatkowo, taśma jest łatwa w montażu i posiada ochronę przed promieniowaniem UV, co zapewnia długotrwałe użytkowanie.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, taśma LED 300 SMD 12V 6500K RGBW 19,2W 30m zapewnia wysoką jakość oświetlenia oraz niezawodność przez wiele lat. Doskonała jakość wykonania oraz szerokie spektrum zastosowań sprawiają, że taśma jest idealnym rozwiązaniem do domu, biura czy restauracji, dodając każdemu pomieszczeniu nowoczesny i elegancki wygląd..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

**Klasa Energetyczna 2019/2015: G**

**Opis główny:**

Taśma LED 300 SMD 12V 6500K RGBW 19,2W 30m to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz w nowoczesny sposób. Dzięki zastosowaniu diod LED o wysokiej jakości, taśma emituje intensywne światło o barwie RGBW, co pozwala na stworzenie różnorodnych efektów świetlnych.

Długość taśmy wynosząca 30 metrów pozwala na łatwe dostosowanie oświetlenia do każdego pomieszczenia. Taśma LED marki LED line PRIME jest wyjątkowo energooszczędna i trwała, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do codziennego użytku. Możliwość ściemniania pozwala na regulację intensywności światła, co zapewnia komfort użytkowania.

Dodatkowo, taśma jest łatwa w montażu i posiada ochronę przed promieniowaniem UV, co zapewnia długotrwałe użytkowanie. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, taśma LED 300 SMD 12V 6500K RGBW 19,2W 30m zapewnia wysoką jakość oświetlenia oraz niezawodność przez wiele lat. Doskonała jakość wykonania oraz szerokie spektrum zastosowań sprawiają, że taśma jest idealnym rozwiązaniem do domu, biura czy restauracji, dodając każdemu pomieszczeniu nowoczesny i elegancki wygląd..

**Gwarancja: 3**

**Moc: 19.2 W / m**

**Napięcie: 12 V DC**

**Temperatura barwy światła: 6500 K**

**Barwa światła: RGBW (multicolor&white)**

**Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80**

**Klasa szczelności: IP20**

**Klasa ochrony elektrycznej: III**

---

**Sekcja cięcia:** 5 cm  
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96  
**Okres trwałości L70B50:** 30000 h  
**Współczynnik trwałości:** 0,9  
**Funkcja ściemniania:** PWM  
**Kroki MacAdama:** ≤3  
**Długość przewodów:** 200 mm  
**Całkowity strumień świetlny (metr):** 400  
**Prąd (metr):** 1,6  
**Kąt świecenia:** 120  
**Typ diody:** SMD 5050  
**Ilość diod:** 300  
**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM  
**Laminat (kolor):** Biały  
**Laminat (grubość):** 3  
**Ilość diod (metr):** 60  
**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE  
**Temperatura pracy:** -25÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 30000  
**Szerokość:** 12  
**Wysokość:** 2,5  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 2021-11-12  
**EPREL ID:** 866280  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 16  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Tak