

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-6500k-rgbw-19-2w-30m-p-46270.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V 6500K RGBW 19,2W 30m *



Cena brutto	57,20 zł
Cena netto	46,50 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	477248
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 12V 6500K RGBW 19,2W 30m to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz w nowoczesny sposób. Dzięki zastosowaniu diod LED o wysokiej jakości, taśma emituje intensywne światło o barwie RGBW, co pozwala na stworzenie różnorodnych efektów świetlnych. Długość taśmy wynosząca 30 metrów pozwala na łatwe dostosowanie oświetlenia do każdego pomieszczenia.

Taśma LED marki LED line PRIME jest wyjątkowo energooszczędna i trwała, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do codziennego użytku. Możliwość ściemniania pozwala na regulację intensywności światła, co zapewnia komfort użytkowania. Dodatkowo, taśma jest łatwa w montażu i posiada ochronę przed promieniowaniem UV, co zapewnia długotrwałe użytkowanie.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, taśma LED 300 SMD 12V 6500K RGBW 19,2W 30m zapewnia wysoką jakość oświetlenia oraz niezawodność przez wiele lat. Doskonała jakość wykonania oraz szerokie spektrum zastosowań sprawiają, że taśma jest idealnym rozwiązaniem do domu, biura czy restauracji, dodając każdemu pomieszczeniu nowoczesny i elegancki wygląd..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Gwarancja: 3

Moc: 19.2 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: RGBW (multicolor&white)

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0,9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 400

Prąd (metr): 1,6

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD 5050

Ilość diod: 300

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 3

Ilość diod (metr): 60

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -25÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 30000
Szerokość: 12
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2021-11-12
EPREL ID: 866280
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 16
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Tak