

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-6500k-rgbw-19-2w-p-22695.html>

## LED line Taśma 300 SMD 12V 6500K RGBW 19,2W \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>48,40 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>39,35 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>245657</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Taśma LED 300 SMD 12V 6500K RGBW 19,2W to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrza. Dzięki swojej wysokiej wydajności świetlnej oraz możliwości ściemniania, taśma ta zapewnia idealne oświetlenie, dopasowane do indywidualnych preferencji użytkownika.**

Dodatkowo, dzięki zastosowaniu diod SMD5050 oraz wysokiej jakości laminatu, taśma LED jest trwała i niezawodna.

Taśma LED line® 300 SMD 12V 6500K RGBW 19,2W charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz zgodnością z normami bezpieczeństwa. Oferuje szeroki zakres temperatury barwowej, dzięki czemu można dopasować oświetlenie do różnych potrzeb i stylów aranżacji wnętrza.

Dodatkowo, taśma jest łatwa w montażu i może być używana w wielu różnych aplikacjach.

Dzięki zastosowaniu technologii LED oraz wysokiej klasy komponentów, taśma LED line® 300 SMD 12V 6500K RGBW 19,2W zapewnia nie tylko efektywne oświetlenie, ale także oszczędność energii. To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnego i funkcjonalnego oświetlenia, które jednocześnie jest ekonomiczne i trwałe..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** G

**Klasa Energetyczna 874/2012:** A+

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 19.2 W / m

**Napięcie:** 12 V DC

**Temperatura barwy światła:** 6500 K

**Barwa światła:** RGBW

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 5 cm

**Wydajność świetlna:** 83

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 50000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Kroki MacAdama:** ≤3

**Całkowity strumień świetlny (metr):** 400

**Prąd (metr):** 1,6

**Kąt świecenia:** 120

**Typ diody:** SMD5050

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM

**Laminat (kolor):** Biały

**Laminat (grubość):** 3

---

**Ilość diod (metr):** PWM  
**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE  
**Trwałość:** 100 000 h  
**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000  
**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s  
**Temperatura pracy:** 5 cm  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000 mm  
**Szerokość:** 12  
**Wysokość:** 2,5  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.07.2018  
**EPREL ID:** 631999  
**Forma Produktu (EPREL):** NDLS  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 22  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 200 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Tak  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 2 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 200 lm