

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-rgb-14-4w-digital-p943-p-45517.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V RGB 14,4W DIGITAL P943 *



Cena brutto	55,40 zł
Cena netto	45,04 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	248238
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 12V RGB 14,4W DIGITAL P943 to produkt marki LED line PRIME, który zapewnia doskonałe oświetlenie w różnych pomieszczeniach. Taśma posiada 60 diod SMD5050 na metr, co gwarantuje równomierne i intensywne światło RGB.

Dzięki możliwości ściemniania oraz kompatybilności z ściemniaczem P943 IC, użytkownik może łatwo dostosować intensywność światła do swoich potrzeb.

Jakość wykonania taśmy LED jest na najwyższym poziomie - laminat w kolorze białym o grubości 2.0 mm zapewnia trwałość i stabilność produktu. Dzięki zastosowaniu taśmy klejącej 3M 300 LSE, montaż jest prosty i szybki.

Taśma LED 300 SMD 12V RGB 14,4W DIGITAL P943 jest także odporna na warunki otoczenia - można ją używać w temperaturach od -20 do 45 stopni Celsjusza.

Dzięki zgodności z normami bezpieczeństwa elektrycznego oraz gwarancji producenta na 5 lat, taśma LED 300 SMD 12V RGB 14,4W DIGITAL P943 to niezawodne i trwałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz. Idealnie sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze czy restauracji, dodając każdemu pomieszczeniu eleganckiego i nowoczesnego wyglądu..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Gwarancja: 5
Moc: 14.4 W / m
Napięcie: 12 V DC
Barwa światła: RGB
Klasa szczelności: IP20
Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 5 cm
Okres trwałości L70B50: 50000 h
Funkcja ściemniania: SPI
Prąd (metr): 1,2
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD5050
Kompatybilny typ ściemniacza: P943 IC
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 60
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm

Szerokość: 10
Wysokość: 2,5