

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-rgb-14-4w-ip65-p-46275.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V RGB 14,4W IP65 *



Cena brutto	44,30 zł
Cena netto	36,02 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240614
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 12V RGB 14,4W IP65 to produkt marki LED line LITE, który zapewni Ci doskonałe oświetlenie w różnych pomieszczeniach Taśma posiada 300 diod LED SMD, które emitują światło RGB o mocy 14,4W Dzięki kątowi świecenia wynoszącemu 120 stopni, oświetlisz szeroką powierzchnię bez problemu.

Taśma jest nieściemnialna, ale kompatybilna z ściemniaczem PWM, co pozwala na regulację intensywności światła.

Produkt cechuje się wysoką jakością wykonania oraz trwałością Posiada stopień ochrony IP65 z góry i IP20 z dołu, co oznacza, że jest odporny na kurz i wilgoć Dzięki temu świetnie sprawdzi się zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz budynków.

Taśma LED ma długość 5 metrów na rolce, co pozwoli Ci dostosować oświetlenie do swoich potrzeb Dodatkowo, posiada 3M 300 LSE taśmę klejącą, dzięki której łatwo zamocujesz ją na dowolnej powierzchni.

Dzięki napięciu zasilania 12V DC, taśma LED jest energooszczędna i bezpieczna w użytkowaniu Wysoka trwałość oraz gwarancja producenta na 3 lata sprawiają, że możesz cieszyć się oświetleniem LED line® Taśma 300 SMD 12V RGB 14,4W IP65 przez wiele lat bez obaw o jego jakość i działanie..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Gwarancja: 3

Moc: 14.4 W / m

Barwa światła: RGB

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: >0,7

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Funkcja ściemniania: PWM

Prąd (metr): 1,2

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD5060

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 60

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Trwałość: 100 000 h

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷45

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Długość: 5000 mm

Szerokość: 10

Wysokość: 3