

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-rgb-14-4w-p-22690.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V RGB 14,4W

*



Cena brutto	33,10 zł
Cena netto	26,91 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240522
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 12V RGB 14,4W marki LED line® to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz Dzięki bogatej paletce kolorów RGB możesz stworzyć unikatową atmosferę w każdym pomieszczeniu.

Taśma jest wyjątkowo trwała i energooszczędna, co sprawia, że jest idealna do montażu w różnych miejscach, takich jak podwieszane sufity, półki czy meble.

Dzięki zastosowaniu diod SMD5050 oraz wysokiej jakości laminatu, taśma LED zapewnia równomierne i intensywne oświetlenie. Możesz ją łatwo przyciąć do odpowiedniej długości, co sprawia, że jest idealna do niestandardowych rozwiązań oświetleniowych.

Taśma jest nieściemnialna, ale kompatybilna z ściemniaczem typu PWM, co daje Ci możliwość regulacji intensywności światła.

Taśma LED 300 SMD 12V RGB 14,4W to nie tylko praktyczne oświetlenie, ale także element dekoracyjny, który pozwoli Ci stworzyć unikatową aranżację wnętrz. Dzięki wysokiej jakości komponentów i solidnej konstrukcji, taśma LED zapewni Ci wiele lat bezawaryjnej pracy, a dodatkowo posiada 5-letnią gwarancję producenta..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Gwarancja: 5

Moc: 14.4 W / m

Napięcie: 12 V DC

Barwa światła: RGB

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: >0,7

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Funkcja ściemniania: PWM

Prąd (metr): 1,2

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD5050

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 60

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Trwałość: 100 000 h

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 5000 mm

Szerokość: 10
Wysokość: 2,5