


Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-zolta-4-8w-ip67-p-24811.html>

LED line Taśma 300 SMD 12V żółta 4,8W IP67 *



Cena brutto	17,80 zł
Cena netto	14,47 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	241529
Producent	LED line LITE

Opis produktu

LED line® Taśma 300 SMD 12V żółta 4,8W IP67 to wysokiej jakości taśma LED, która zapewni Ci niezwykle efekty oświetleniowe. Dzięki żółtej barwie światła stworzysz ciepłą i przytulną atmosferę w każdym pomieszczeniu. Taśma została wyposażona w 300 diod SMD, które gwarantują równomierne i jasne oświetlenie.

Taśma LED line® jest odporna na warunki zewnętrzne, dzięki czemu możesz ją swobodnie stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Klasyfikacja IP67 oznacza, że taśma jest odporna na kurz i wilgoć, co sprawia, że jest idealna do zastosowania na tarasach, balkonach czy ogrodach. Dodatkowo taśma jest nieściemniała i kompatybilna z ściemniaczem typu PWM.

Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz trwałości, taśma LED line® Taśma 300 SMD 12V żółta 4,8W IP67 będzie doskonałym dodatkiem do Twojego oświetlenia. Jej łatwa instalacja i możliwość cięcia na odpowiednią długość sprawiają, że dostosujesz ją do swoich indywidualnych potrzeb oświetleniowych. Oświetl swoje pomieszczenia w nowoczesny i stylowy sposób dzięki tej wyjątkowej taśmie LED..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Gwarancja: 3

Moc: 4.8 W / m

Napięcie: 12 V DC

Barwa światła: Żółta

Klasa szczelności: IP67

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: >0,7

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Funkcja ściemniania: PWM

Prąd (metr): 0,4

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD3528

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 60

Typ taśmy klejącej: Piankowa

Trwałość: 100 000 h

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷45

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Długość: 5000 mm

Szerokość: 10

Wysokość: 5

