


Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-12v-zolta-4-8w-ip67-p-45193.html>

## LED line Taśma 300 SMD 12V żółta 4,8W IP67 \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>17,80 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>14,47 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>241529</b>                        |
| Producent        | <b>LED line LITE</b>                 |

### Opis produktu

**LED line® Taśma 300 SMD 12V żółta 4,8W IP67 to wysokiej jakości taśma LED, która zapewni Ci niezwykle efekty oświetleniowe. Dzięki żółtej barwie światła stworzysz ciepłą i przytulną atmosferę w każdym pomieszczeniu. Taśma została wyposażona w 300 diod SMD, które gwarantują równomierne i jasne oświetlenie.**

Taśma LED line® jest odporna na warunki zewnętrzne, dzięki czemu możesz ją swobodnie stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Klasyfikacja IP67 oznacza, że taśma jest odporna na kurz i wilgoć, co sprawia, że jest idealna do zastosowania na tarasach, balkonach czy ogrodach. Dodatkowo taśma jest nieściemniała i kompatybilna z ściemniaczem typu PWM.

Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz trwałości, taśma LED line® Taśma 300 SMD 12V żółta 4,8W IP67 będzie doskonałym dodatkiem do Twojego oświetlenia. Jej łatwa instalacja i możliwość cięcia na odpowiednią długość sprawiają, że dostosujesz ją do swoich indywidualnych potrzeb oświetleniowych. Oświetl swoje pomieszczenia w nowoczesny i stylowy sposób dzięki tej wyjątkowej taśmie LED..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

#### Gwarancja: 3

**Moc:** 4.8 W / m

**Napięcie:** 12 V DC

**Barwa światła:** Żółta

**Klasa szczelności:** IP67

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 5 cm

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** >0,7

**Okres trwałości L70B50:** 30000 h

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Prąd (metr):** 0,4

**Kąt świecenia:** 120

**Typ diody:** SMD3528

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM

**Laminat (kolor):** Biały

**Laminat (grubość):** 2

**Ilość diod (metr):** 60

**Typ taśmy klejącej:** Piankowa

**Trwałość:** 100 000 h

**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000

**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s

**Temperatura pracy:** -20÷45

**Do zastosowań:** Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

**Długość:** 5000 mm

**Szerokość:** 10

**Wysokość:** 5

