

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-11000k-18w-samsung-p-45192.html>

LED line Taśma 300 SMD 24V 11000K 18W SAMSUNG *



Cena brutto	43,10 zł
Cena netto	35,04 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	247965
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

LED line® Taśma 300 SMD 24V 11000K 18W SAMSUNG to wysokiej jakości taśma LED, która zapewni jasne i energooszczędne oświetlenie w pomieszczeniach. Taśma została wyposażona w 300 diod SMD typu 5630 marki **SAMSUNG**, co gwarantuje trwałość i niezawodność oświetlenia. Dzięki niskiemu poborowi mocy (18W na metr) oraz możliwości ściemniania, taśma ta pozwala na oszczędność energii i dostosowanie natężenia światła do indywidualnych potrzeb.

Dzięki temperaturze barwy światła wynoszącej 11000K, taśma LED emituje białe światło o wysokiej wydajności świetlnej. Dodatkowo, taśma jest odporna na promieniowanie UV, co sprawia, że świetnie sprawdzi się w różnego rodzaju pomieszczeniach. Wysoka klasa efektywności energetycznej oraz współczynnik zachowania strumienia świetlnego na poziomie 96 zapewniają nie tylko oszczędność energii, ale również długotrwałość i stabilność oświetlenia.

Taśmy LED line® Taśma 300 SMD 24V 11000K 18W SAMSUNG są łatwe w montażu i posiadają odpowiednie certyfikaty jakości. Dzięki swoim właściwościom, taśma ta doskonale sprawdzi się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i komercyjnych, zapewniając efektywne i trwałe oświetlenie. Długa żywotność oraz gwarancja producenta na 5 lat to dodatkowe atuty tego produktu..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 5

Moc: 18 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 11000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 10 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Całkowity strumień świetlny (metr): 1800

Prąd (metr): 0,75

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD5630

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 3

Ilość diod (metr): 60
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 10
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.06.2019
EPREL ID: 632013
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 62
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 900 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 9 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 900 lm