

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-11000k-4-8w-30m-p-43541.html>

LED line Taśma 300 SMD 24V 11000K 4,8W 30m *



Cena brutto	13,51 zł
Cena netto	10,98 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	241796
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 24V 11000K 4,8W 30m od LED line® to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrza. Taśma LED o długości 30 metrów emituje białe światło o temperaturze barwy 11000K, co zapewnia jasne i wyraźne oświetlenie. Dzięki funkcji ściemniania można regulować intensywność światła, co umożliwia stworzenie odpowiedniej atmosfery w pomieszczeniu. Taśma LED jest nieściemnialna i kompatybilna z ściemniaczem typu PWM.

Dzięki wysokiej jakości diodom SMD3528 i trwałemu laminatowi, taśma LED jest wytrzymała i niezawodna. Posiada również klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym III, co zapewnia bezpieczne użytkowanie. Taśma LED jest łatwa w montażu dzięki zastosowaniu taśmy klejącej 3M 300 LSE. Może być stosowana do różnych zastosowań wewnątrz pomieszczeń, zapewniając efektywne oświetlenie przez długi czas.

Długa trwałość, wysoka wydajność świetlna i szeroki kąt świecenia sprawiają, że taśma LED 300 SMD 24V 11000K 4,8W 30m jest doskonałym wyborem do oświetlenia mieszkań, biur, sklepów czy restauracji. Dzięki wysokim standardom jakości, marka LED line PRIME gwarantuje niezawodność i trwałość produktu.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 5

Moc: 4.8 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 11000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 10 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Całkowity strumień świetlny (metr): 400

Prąd (metr): 0,2

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD3528

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 60

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 30000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.04.2016
EPREL ID: 632030
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 31
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 200 lm