

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-11000k-4-8w-ip65-p-25044.html>



LED line Taśma 300 SMD 24V 11000K 4,8W IP65 *

Cena brutto	21,00 zł
Cena netto	17,07 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	241147
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 24V 11000K 4,8W IP65 to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrza Taśma LED marki LED line® zapewnia intensywne światło o temperaturze barwy 11000K, co sprawia, że pomieszczenie staje się jasne i przyjemne.

Dzięki funkcji ściemniania możliwe jest dostosowanie intensywności światła do własnych preferencji, co pozwala stworzyć odpowiedni nastrój w danym pomieszczeniu Taśma LED cechuje się wysoką wydajnością świetlną oraz trwałością, co sprawia, że jest to produkt niezawodny i długotrwały.

Dzięki zastosowaniu diod SMD3528 i technologii IP65, taśma LED jest odporna na warunki atmosferyczne oraz wilgoć, co sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Dodatkowo, taśma LED posiada klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym III, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie.

Szeroki kąt świecenia oraz wysoki współczynnik zachowania strumienia świetlnego sprawiają, że taśma LED doskonale oświetla każde pomieszczenie, tworząc przyjemną atmosferę.

Taśma LED 300 SMD 24V 11000K 4,8W IP65 marki LED line® to produkt wysokiej jakości, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dzięki trwałości, energooszczędności oraz łatwej instalacji, taśma LED stanowi doskonałe rozwiązanie do oświetlenia zarówno mieszkań, biur, jak i przestrzeni komercyjnych. Zapewnij sobie niezawodne i.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 4.8 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 11000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 10 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤6

Całkowity strumień świetlny (metr): 400

Prąd (metr): 0,2

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD3528

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 60
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 3
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.09.2016
EPREL ID: 631983
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 31
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 200 lm