

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-11000k-4-8w-p-41536.html>

## LED line Taśma 300 SMD 24V 11000K 4,8W \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>14,50 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>11,79 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>240690</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Taśma LED 300 SMD 24V 11000K 4,8W marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które zapewni Ci jasne i energooszczędne światło o temperaturze barwy 11000K. Taśma ta posiada funkcję ściemniania, co pozwoli Ci dopasować intensywność światła do własnych potrzeb i preferencji.**

Dzięki wysokiej jakości diodom SMD3528 oraz trwałemu laminatowi o grubości 2.0mm, taśma LED jest nie tylko efektywna, ale także długotrwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego wynoszący 96 gwarantuje, że przez długi czas będziesz cieszyć się równomiernym i intensywnym oświetleniem.

Taśma LED 300 SMD 24V 11000K 4,8W jest idealna do zastosowań wewnętrznych, dzięki czemu możesz ją wykorzystać do oświetlenia pomieszczeń w domu, biurze czy restauracji. Odpowiednia klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym (III) oraz zgodność z normami europejskimi sprawiają, że możesz mieć pewność co do bezpieczeństwa i jakości tego produktu..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

**Klasa Energetyczna 2019/2015: G**

**Klasa Energetyczna 874/2012: A+**

**Opis główny:**

Taśma LED 300 SMD 24V 11000K 4,8W marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które zapewni Ci jasne i energooszczędne światło o temperaturze barwy 11000K. Taśma ta posiada funkcję ściemniania, co pozwoli Ci dopasować intensywność światła do własnych potrzeb i preferencji. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD3528 oraz trwałemu laminatowi o grubości 2.0mm, taśma LED jest nie tylko efektywna, ale także długotrwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego wynosi 96 gwarantuje, że przez długi czas będziesz cieszyć się równomiernym i intensywnym oświetleniem. Taśma LED 300 SMD 24V 11000K 4,8W jest idealna do zastosowań wewnętrznych, dzięki czemu możesz ją wykorzystać do oświetlenia pomieszczeń w domu, biurze czy restauracji. Odpowiednia klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym (III) oraz zgodność z normami europejskimi sprawiają, że możesz mieć pewność co do bezpieczeństwa i jakości tego produktu..

**Gwarancja: 5**

**Moc: 4.8 W / m**

**Napięcie: 24 V DC**

**Temperatura barwy światła: 11000 K**

**Barwa światła: Biała**

**Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80**

**Klasa szczelności: IP20**

**Klasa ochrony elektrycznej: III**

**Sekcja cięcia: 10 cm**

**Wydajność świetlna: 83**

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96**

---

**Okres trwałości L70B50:** 50000 h  
**Współczynnik trwałości:** 0.9  
**Funkcja ściemniania:** PWM  
**Kroki MacAdama:** ≤3  
**Całkowity strumień świetlny (metr):** 400  
**Prąd (metr):** 0,2  
**Kąt świecenia:** 120  
**Typ diody:** SMD3528  
**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM  
**Laminat (kolor):** Biały  
**Laminat (grubość):** 2  
**Ilość diod (metr):** 60  
**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE  
**Trwałość:** 100 000 h  
**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000  
**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s  
**Temperatura pracy:** -20÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000 mm  
**Szerokość:** 8  
**Wysokość:** 2,5  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.07.2016  
**EPREL ID:** 631975  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 31  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 200 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 2 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 200 lm