

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-2400k-4-8w-p-22825.html>

## LED line Taśma 300 SMD 24V 2400K 4,8W \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>14,50 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>11,79 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>240607</b>                        |
| Producent        | <b>LED line</b>                      |

### Opis produktu

**Taśma LED 300 SMD 24V 2400K od marki LED line to doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników.**

Charakteryzuje się mocą 4,8W na metr, zapewniając efektywną wydajność świetlną na poziomie 400 lumenów przy zastosowaniu diod typu SMD3528.

Oferuje ciepłą barwę światła o temperaturze 2400K, idealną do tworzenia przytulnej atmosfery.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** G

**Klasa Energetyczna 874/2012:** A+

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 4.8 W / m

**Napięcie:** 24 V DC

**Temperatura barwy światła:** 2400 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 10 cm

**Wydajność świetlna:** 83

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 50000.00 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Kroki MacAdama:** ≤3

**Całkowity strumień świetlny (metr):** 400

**Prąd (metr):** 0,2

**Kąt świecenia:** 120

**Typ diody:** SMD3528

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM

**Laminat (kolor):** Biały

**Laminat (grubość):** 2

**Ilość diod (metr):** 60

**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE

**Trwałość:** 100 000 h

**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000

**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s

**Temperatura pracy:** -20÷45

**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń

**Długość:** 5000 mm

**Szerokość:** 8

**Wysokość:** 2,5

**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.07.2020

**EPREL ID:** 631971.00

**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy

---

**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 9.00  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 200.00 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 2.00 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120.00 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 200.00 lm