

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-2400k-4-8w-p-42730.html>

## LED line Taśma 300 SMD 24V 2400K 4,8W \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>14,50 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>11,79 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>240607</b>                        |
| Producent        | <b>LED line</b>                      |

### Opis produktu

**Taśma LED 300 SMD 24V 2400K od marki LED line to doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników.**

Charakteryzuje się mocą 4,8W na metr, zapewniając efektywną wydajność świetlną na poziomie 400 lumenów przy zastosowaniu diod typu SMD3528.

Oferuje ciepłą barwę światła o temperaturze 2400K, idealną do tworzenia przytulnej atmosfery.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** G

**Klasa Energetyczna 874/2012:** A+

**Opis główny:** Taśma LED 300 SMD 24V 2400K od marki LED line to doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników. Charakteryzuje się mocą 4,8W na metr, zapewniając efektywną wydajność świetlną na poziomie 400 lumenów przy zastosowaniu diod typu SMD3528. Oferuje ciepłą barwę światła o temperaturze 2400K, idealną do tworzenia przytulnej atmosfery.

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 4.8 W / m

**Napięcie:** 24 V DC

**Temperatura barwy światła:** 2400 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 10 cm

**Wydajność świetlna:** 83

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 50000.00 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Kroki MacAdama:** ≤3

**Całkowity strumień świetlny (metr):** 400

**Prąd (metr):** 0,2

**Kąt świecenia:** 120

**Typ diody:** SMD3528

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM

**Laminat (kolor):** Biały

**Laminat (grubość):** 2

**Ilość diod (metr):** 60

**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE

**Trwałość:** 100 000 h

**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000

**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s

**Temperatura pracy:** -20÷45

**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń

**Długość:** 5000 mm

**Szerokość:** 8

---

**Wysokość:** 2,5

**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.07.2020

**EPREL ID:** 631971.00

**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy

**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°

**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie

**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS

**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS

**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 9.00

**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 200.00 lm

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie

**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 2.00 W

**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120.00 °

**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 200.00 lm