

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-3000-6500k-9-6w-multiwhite-p-37853.html>

## LED line Taśma 300 SMD 24V 3000-6500K 9,6W MULTIWHITE \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>43,20 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>35,12 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>241819</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Taśma LED 300 SMD 24V 3000-6500K 9,6W MULTIWHITE od marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do wnętrz. Taśma LED zapewnia szeroki zakres regulacji barwy światła od 3000K do 6500K, dzięki czemu można dopasować ją do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika.**

Dzięki funkcji ściemniania można łatwo kontrolować intensywność światła, co pozwala stworzyć odpowiednią atmosferę w pomieszczeniu.

Taśma LED 300 SMD charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną oraz długą trwałością, co sprawia, że jest to ekonomiczne i energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe. Produkt spełnia normy dotyczące bezpieczeństwa i jakości, co zapewnia pewność i komfort użytkowania.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz solidnej konstrukcji, taśma LED jest trwała i niezawodna przez wiele lat.

Taśma LED 300 SMD 24V 3000-6500K 9,6W MULTIWHITE jest łatwa w montażu i może być wykorzystana w różnych aplikacjach, takich jak oświetlenie dekoracyjne, podświetlenie mebli czy tworzenie nastrojowego oświetlenia w pomieszczeniach. Dzięki swojej wszechstronności i wysokiej jakości wykonania, taśma LED LED line® sprawdzi się doskonale w każdym wnętrzu, dodając mu niepowtarzalnego charakteru i nowoczesnego wyglądu..

**Klasa Energetyczna 2019/2015: G**

**Klasa Energetyczna 874/2012: A+**

**Opis główny:**

Ta[ma LED 300 SMD 24V 3000-6500K 9,6W MULTIWHITE od marki LED line PRIME to doskonaBe rozwizanie o[wietleniowe do wntrz Ta[ma LED zapewnia szeroki zakres regulacji barwy [wiatBa od 3000K do 6500K, dziki czemu mo[na dopasowa j do indywidualnych preferencji i potrzeb u[tytkownika.

Dziki funkcji [ciemniania mo[na Batwo kontrolowa intensywno[ [wiatBa, co pozwala stworzy odpowiedni atmosfer w pomieszczeniu. Ta[ma LED 300 SMD charakteryzuje si wysok wydajno[ci [wietln oraz dBug trwaBo[ci, co sprawia, [e jest to ekonomiczne i energooszczdne rozwizanie o[wietleniowe Produkt speBnia normy dotyczce bezpieczeDstwa i jako[ci, co zapewnia pewno[ i komfort u[tytkowania.

Dziki zastosowaniu wysokiej jako[ci materiaBów oraz solidnej konstrukcji, ta[ma LED jest trwaBa i niezawodna przez wiele lat. Ta[ma LED 300 SMD 24V 3000-6500K 9,6W MULTIWHITE jest Batwa w monta[u i mo[je by wykorzystana w ró[nych aplikacjach, takich jak o[wietlenie dekoracyjne, pod[wietlenie mebli czy tworzenie nastrojowego o[wietlenia w pomieszczeniach. Dziki swojej wszechstronno[ci i wysokiej jako[ci wykonania, ta[ma LED LED line® sprawdzi si doskonale w ka[ldym wntrzu, dodajc mu niepowtarzalnego charakteru i nowoczesnego wygldu..

**Gwarancja: 5**

**Moc: 9.6 W / m**

**Napięcie: 24 V DC**

**Temperatura barwy światła: 3000-6500 K**

**Barwa światła: CCT-3pin**

**Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80**

**Klasa szczelności: IP20**

---

**Klasa ochrony elektrycznej:** III  
**Sekcja cięcia:** 10 cm  
**Wydajność świetlna:** 83  
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96  
**Okres trwałości L70B50:** 50000 h  
**Współczynnik trwałości:** 0.9  
**Funkcja ściemniania:** PWM  
**Kroki MacAdama:** ≤3  
**Całkowity strumień świetlny (metr):** 800  
**Prąd (metr):** 0,4  
**Kąt świecenia:** 120  
**Typ diody:** SMD3528  
**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM  
**Laminat (kolor):** Biały  
**Laminat (grubość):** 2  
**Ilość diod (metr):** 60  
**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE  
**Trwałość:** 100 000 h  
**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000  
**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s  
**Temperatura pracy:** -20÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000 mm  
**Szerokość:** 10  
**Wysokość:** 2,5  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.02.2016  
**EPREL ID:** 631994  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 20  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 400 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 4 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 400 lm