

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-3000-6500k-9-6w-multiwhite-p-45313.html>

LED line Taśma 300 SMD 24V 3000-6500K 9,6W MULTIWHITE *



Cena brutto	43,20 zł
Cena netto	35,12 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	241819
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 24V 3000-6500K 9,6W MULTIWHITE od marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do wnętrz. Taśma LED zapewnia szeroki zakres regulacji barwy światła od 3000K do 6500K, dzięki czemu można dopasować ją do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika.

Dzięki funkcji ściemniania można łatwo kontrolować intensywność światła, co pozwala stworzyć odpowiednią atmosferę w pomieszczeniu.

Taśma LED 300 SMD charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną oraz długą trwałością, co sprawia, że jest to ekonomiczne i energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe. Produkt spełnia normy dotyczące bezpieczeństwa i jakości, co zapewnia pewność i komfort użytkowania.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz solidnej konstrukcji, taśma LED jest trwała i niezawodna przez wiele lat.

Taśma LED 300 SMD 24V 3000-6500K 9,6W MULTIWHITE jest łatwa w montażu i może być wykorzystana w różnych aplikacjach, takich jak oświetlenie dekoracyjne, podświetlenie mebli czy tworzenie nastrojowego oświetlenia w pomieszczeniach. Dzięki swojej wszechstronności i wysokiej jakości wykonania, taśma LED LED line® sprawdzi się doskonale w każdym wnętrzu, dodając mu niepowtarzalnego charakteru i nowoczesnego wyglądu..

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 5

Moc: 9.6 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 3000-6500 K

Barwa światła: CCT-3pin

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 10 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Całkowity strumień świetlny (metr): 800

Prąd (metr): 0,4

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD3528

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 60

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 10
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.02.2016
EPREL ID: 631994
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 20
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 400 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 400 lm