

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-3000k-4-8w-30m-p-25048.html>

LED line Taśma 300 SMD 24V 3000K 4,8W 30m *



Cena brutto	17,20 zł
Cena netto	13,98 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	241758
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 24V 3000K 4,8W 30m marki LED line® to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań. Dzięki barwie światła białej o temperaturze 3000K, taśma zapewnia przyjemne i naturalne oświetlenie, idealne do użytku wewnątrz pomieszczeń. Taśma LED o długości 30 metrów charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną oraz funkcją ściemniania, co pozwala dostosować intensywność światła do własnych potrzeb.

Wykonana z wysokiej jakości materiałów, taśma LED Prime zapewnia trwałość i niezawodność przez wiele lat. Dzięki zastosowaniu diod SMD3528 oraz złączki typu PWM, taśma jest energooszczędna i zapewnia równomierne oświetlenie bez efektu migotania. Dodatkowo, taśma posiada laminat o grubości 2,0 mm oraz klej 3M 300 LSE, co gwarantuje łatwą i trwałą instalację.

Taśma LED 300 SMD 24V 3000K 4,8W 30m to nie tylko efektywne oświetlenie, ale także produkt bezpieczny w użytkowaniu. Posiada klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym III oraz spełnia normy i wymagania dotyczące oświetlenia. Dzięki szerokiemu kątowi świecenia oraz wysokiej jakości diodom, taśma LED Prime zapewnia równomierne i intensywne oświetlenie w każdym pomieszczeniu..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 5

Moc: 4.8 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 10 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Całkowity strumień świetlny (metr): 400

Prąd (metr): 0,2

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD3528

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 60
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 30000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.10.2017
EPREL ID: 632027.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 17.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 200.00 lm