

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-3000k-4-8w-ip65-p-41592.html>

LED line Taśma 300 SMD 24V 3000K 4,8W IP65 *

Cena brutto	24,00 zł
Cena netto	19,51 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240713
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 24V 3000K 4,8W IP65 to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wewnątrz pomieszczeń. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD3528 i kolorowej barwie światła 3000K, taśma zapewnia przyjemne i równomierne oświetlenie. Możliwość ściemniania sprawia, że można łatwo dopasować intensywność światła do własnych preferencji, tworząc odpowiednią atmosferę w pomieszczeniu.

Dzięki klasie ochrony IP65, taśma LED jest odporna na wilgoć i kurz, co sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowania w miejscach narażonych na warunki atmosferyczne. Trwałość produktu wynosząca 100 000 godzin oraz gwarancja producenta na 3 lata gwarantują długotrwałe i niezawodne użytkowanie. Dodatkowo, dzięki niskiemu poborowi mocy (4,8W na metr) oraz wysokiej wydajności świetlnej, taśma LED jest również energooszczędna i ekologiczna.

Taśma LED 300 SMD 24V 3000K 4,8W IP65 posiada również wiele innych zalet, takich jak szeroki kąt świecenia (120 stopni), możliwość cięcia co 10 cm oraz kompatybilność z ściemniaczem PWM. Dzięki wysokiej jakości wykonania i zastosowaniu trwałych materiałów, taśma LED line® Taśma 300 SMD 24V 3000K 4,8W IP65 zapewnia niezawodne i efektywne oświetlenie przez wiele lat..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G
Klasa Energetyczna 874/2012: A+
Opis główny:

Taśma LED 300 SMD 24V 3000K 4,8W IP65 to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wewnątrz pomieszczeń. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD3528 i kolorowej barwie światła 3000K, taśma zapewnia przyjemne i równomierne oświetlenie.

Możliwość ściemniania sprawia, że można łatwo dopasować intensywność światła do własnych preferencji, tworząc odpowiednią atmosferę w pomieszczeniu. Dzięki klasie ochrony IP65, taśma LED jest odporna na wilgoć i kurz, co sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowania w miejscach narażonych na warunki atmosferyczne. Trwałość produktu wynosząca 100 000 godzin oraz gwarancja producenta na 3 lata gwarantują długotrwałe i niezawodne użytkowanie.

Dodatkowo, dzięki niskiemu poborowi mocy (4,8W na metr) oraz wysokiej wydajności świetlnej, taśma LED jest również energooszczędna i ekologiczna. Taśma LED 300 SMD 24V 3000K 4,8W IP65 posiada również wiele innych zalet, takich jak szeroki kąt świecenia (120 stopni), możliwość cięcia co 10 cm oraz kompatybilność z ściemniaczem PWM. Dzięki wysokiej jakości wykonania i zastosowaniu trwałych materiałów, taśma LED line® Taśma 300 SMD 24V 3000K 4,8W IP65 zapewnia niezawodne i efektywne oświetlenie przez wiele lat..

Gwarancja: 3
Moc: 4.8 W / m
Napięcie: 24 V DC
Barwa światła: Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80
Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 10 cm

Wydajność świetlna: 83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000.00 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤6
Całkowity strumień świetlny (metr): 400
Prąd (metr): 0,2
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 60
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 3
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.09.2021
EPREL ID: 631980.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 14.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 200.00 lm