

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-3000k-4-8w-p-41772.html>

LED line Taśma 300 SMD 24V 3000K 4,8W *



Cena brutto	16,30 zł
Cena netto	13,25 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240645
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 24V 3000K 4,8W to produkt marki LED line PRIME, który zapewnia przyjemne i energooszczędne oświetlenie Taśma LED posiada barwę światła białą o temperaturze 3000K, co sprawia, że jest idealna do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Dzięki funkcji ściemniania można regulować intensywność światła, co pozwala dostosować je do konkretnych potrzeb i preferencji.

Produkt cechuje się wysoką wydajnością świetlną oraz długą żywotnością, co gwarantuje jego trwałość i niezawodność Taśma LED jest również łatwa w montażu i posiada klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym III, co zapewnia bezpieczne użytkowanie. Dzięki zastosowaniu diod typu SMD3528 i laminatu o grubości 2.0mm, taśma LED oferuje równomierne i efektywne oświetlenie, które sprawdzi się w różnego rodzaju wnętrzach.

Taśma LED 300 SMD 24V 3000K 4,8W to doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnego, energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia. Dzięki swoim właściwościom i wysokiej jakości wykonania, produkt ten zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także komfortowe warunki oświetleniowe w każdym pomieszczeniu..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Taśma LED 300 SMD 24V 3000K 4,8W to produkt marki LED line PRIME, który zapewnia przyjemne i energooszczędne oświetlenie Taśma LED posiada barwę światła białą o temperaturze 3000K, co sprawia, że jest idealna do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Dzięki funkcji ściemniania można regulować intensywność światła, co pozwala dostosować je do konkretnych potrzeb i preferencji. Produkt cechuje się wysoką wydajnością świetlną oraz długą żywotnością, co gwarantuje jego trwałość i niezawodność Taśma LED jest również łatwa w montażu i posiada klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym III, co zapewnia bezpieczne użytkowanie.

Dzięki zastosowaniu diod typu SMD3528 i laminatu o grubości 2.0mm, taśma LED oferuje równomierne i efektywne oświetlenie, które sprawdzi się w różnego rodzaju wnętrzach. Taśma LED 300 SMD 24V 3000K 4,8W to doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnego, energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia. Dzięki swoim właściwościom i wysokiej jakości wykonania, produkt ten zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także komfortowe warunki oświetleniowe w każdym pomieszczeniu..

Gwarancja: 5

Moc: 4.8 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 10 cm
Wydajność świetlna: 83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000.00 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Całkowity strumień świetlny (metr): 400
Prąd (metr): 0,2
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 60
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.03.2021
EPREL ID: 631972.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 14.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 200.00 lm