


Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-4000k-18w-samsung-p-22446.html>

## LED line Taśma 300 SMD 24V 4000K 18W SAMSUNG \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>43,10 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>35,04 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>247750</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Taśma LED line® Taśma 300 SMD 24V 4000K 18W SAMSUNG to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Dzięki technologii LED o wysokiej wydajności świetlnej, taśma zapewnia jasne i równomierne światło o barwie białej o temperaturze 4000K.**

Produkt charakteryzuje się wysoką trwałością oraz efektywnością energetyczną, co sprawia, że jest ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem oświetleniowym. Taśma LED line® ma funkcję ściemniania, co pozwala dostosować intensywność światła do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika.

Dzięki zastosowaniu diod SAMSUNG oraz wysokiej jakości materiałów, taśma LED line® zapewnia niezawodność i długą żywotność. Produkt jest łatwy w montażu i posiada laminat o grubości 3.0mm, który zapewnia stabilność i trwałość Taśmy LED line® Taśma 300 SMD 24V 4000K 18W SAMSUNG to idealne rozwiązanie dla tych, którzy poszukują wysokiej jakości i energooszczędnego oświetlenia LED..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** F

**Klasa Energetyczna 874/2012:** A+

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 18 W / m

**Napięcie:** 24 V DC

**Temperatura barwy światła:** 4000K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 10 cm

**Wydajność świetlna:** 100

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 50000.00 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Kroki MacAdama:** ≤3

**Całkowity strumień świetlny (metr):** 1800

**Prąd (metr):** 0,75

**Kąt świecenia:** 120

**Typ diody:** SMD5630

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM

**Laminat (kolor):** Biały

**Laminat (grubość):** 3

**Ilość diod (metr):** 60

**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE

**Trwałość:** 100 000 h

---

**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000  
**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s  
**Temperatura pracy:** -20÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000 mm  
**Szerokość:** 10  
**Wysokość:** 2,5  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.01.2020  
**EPREL ID:** 632010.00  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 17.00  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 900.00 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 9.00 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120.00 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 900.00 lm