


Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-4000k-18w-samsung-p-45072.html>

LED line Taśma 300 SMD 24V 4000K 18W SAMSUNG *



Cena brutto	43,10 zł
Cena netto	35,04 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	247750
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED line® Taśma 300 SMD 24V 4000K 18W SAMSUNG to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Dzięki technologii LED o wysokiej wydajności świetlnej, taśma zapewnia jasne i równomierne światło o barwie białej o temperaturze 4000K.

Produkt charakteryzuje się wysoką trwałością oraz efektywnością energetyczną, co sprawia, że jest ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem oświetleniowym. Taśma LED line® ma funkcję ściemniania, co pozwala dostosować intensywność światła do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika.

Dzięki zastosowaniu diod SAMSUNG oraz wysokiej jakości materiałów, taśma LED line® zapewnia niezawodność i długą żywotność. Produkt jest łatwy w montażu i posiada laminat o grubości 3.0mm, który zapewnia stabilność i trwałość Taśmy LED line® Taśma 300 SMD 24V 4000K 18W SAMSUNG to idealne rozwiązanie dla tych, którzy poszukują wysokiej jakości i energooszczędnego oświetlenia LED..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 5

Moc: 18 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 10 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Całkowity strumień świetlny (metr): 1800

Prąd (metr): 0,75

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD5630

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 3

Ilość diod (metr): 60

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Trwałość: 100 000 h

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 10
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.01.2020
EPREL ID: 632010.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 17.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 900.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 9.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 900.00 lm