

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-4000k-4-8w-ip65-p-43618.html>



LED line Taśma 300 SMD 24V 4000K 4,8W IP65 *

Cena brutto	22,80 zł
Cena netto	18,54 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240720
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 24V 4000K 4,8W IP65 to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz. Dzięki technologii LED line® możesz cieszyć się jasnym światłem o temperaturze barwy 4000K, które zapewni odpowiednie oświetlenie w każdym pomieszczeniu.

Taśma jest wyposażona w 300 diod SMD, które gwarantują wysoką jakość i trwałość oświetlenia.

Dodatkowo, taśma LED 300 SMD charakteryzuje się funkcją ściemniania, dzięki której możesz dostosować intensywność światła do własnych preferencji. Taśma posiada również wysoką klasę efektywności energetycznej, co pozwoli Ci zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

Dzięki trwałości L70B50 na poziomie 30 000 godzin, możesz być pewny, że taśma posłuży Ci przez wiele lat.

Taśma LED 300 SMD 24V 4000K 4,8W IP65 jest łatwa w montażu i posiada wysoką odporność na warunki zewnętrzne, dzięki czemu możesz z powodzeniem używać jej zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Taśma jest również nieściemnialna, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do różnego rodzaju aplikacji oświetleniowych. Dzięki wysokiej jakości materiałów i solidnej konstrukcji, możesz być pewny, że taśma LED line® spełni Twoje oczekiwania pod względem jakości i trwałości..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 4.8 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP65

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 10 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤6

Całkowity strumień świetlny (metr): 400

Prąd (metr): 0,2

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD2835

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 60
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 3
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.07.2015
EPREL ID: 631981
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 14
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 200 lm