

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-4000k-4-8w-p-23460.html>

LED line Taśma 300 SMD 24V 4000K 4,8W *



Cena brutto	16,30 zł
Cena netto	13,25 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240652
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 24V 4000K 4,8W marki LED line® to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD2835 zapewnia ona jasne i równomierne światło o temperaturze barwy 4000K, co sprawia, że jest idealna do użytku domowego, biurowego czy komercyjnego. Taśma jest łatwa w montażu i posiada funkcję ściemniania, dzięki czemu można dostosować intensywność światła do własnych potrzeb.

Produkt cechuje się również trwałością i energooszczędnością, co pozwala na długotrwałe korzystanie z niego przy minimalnym zużyciu energii. Taśma LED 300 SMD 24V 4000K 4,8W posiada także wysoki współczynnik zachowania strumienia świetlnego oraz szeroki kąt świecenia, co sprawia, że doskonale rozświetla pomieszczenia bez konieczności stosowania dodatkowych źródeł światła.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i technologii LED line PRIME, taśma LED zapewnia nie tylko efektywne oświetlenie, ale także bezpieczeństwo i trwałość. Jest to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnych i energooszczędnych sposobów na oświetlenie swojego otoczenia..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 5

Moc: 4.8 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 10 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Całkowity strumień świetlny (metr): 400

Prąd (metr): 0,2

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD2835

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 60

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.03.2015
EPREL ID: 631973
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 14
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 200 lm