

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-4000k-4-8w-p-43640.html>

## LED line Taśma 300 SMD 24V 4000K 4,8W \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>16,30 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>13,25 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>240652</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Taśma LED 300 SMD 24V 4000K 4,8W marki LED line® to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD2835 zapewnia ona jasne i równomierne światło o temperaturze barwy 4000K, co sprawia, że jest idealna do użytku domowego, biurowego czy komercyjnego. Taśma jest łatwa w montażu i posiada funkcję ściemniania, dzięki czemu można dostosować intensywność światła do własnych potrzeb.**

Produkt cechuje się również trwałością i energooszczędnością, co pozwala na długotrwałe korzystanie z niego przy minimalnym zużyciu energii. Taśma LED 300 SMD 24V 4000K 4,8W posiada także wysoki współczynnik zachowania strumienia świetlnego oraz szeroki kąt świecenia, co sprawia, że doskonale rozświetla pomieszczenia bez konieczności stosowania dodatkowych źródeł światła.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i technologii LED line PRIME, taśma LED zapewnia nie tylko efektywne oświetlenie, ale także bezpieczeństwo i trwałość. Jest to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnych i energooszczędnych sposobów na oświetlenie swojego otoczenia..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** G

**Klasa Energetyczna 874/2012:** A+

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 4.8 W / m

**Napięcie:** 24 V DC

**Temperatura barwy światła:** 4000 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 10 cm

**Wydajność świetlna:** 83

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 50000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Kroki MacAdama:** ≤3

**Całkowity strumień świetlny (metr):** 400

**Prąd (metr):** 0,2

**Kąt świecenia:** 120

**Typ diody:** SMD2835

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM

**Laminat (kolor):** Biały

**Laminat (grubość):** 2

**Ilość diod (metr):** 60

**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE

---

**Trwałość:** 100 000 h  
**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000  
**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s  
**Temperatura pracy:** -20÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000 mm  
**Szerokość:** 8  
**Wysokość:** 2,5  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.03.2015  
**EPREL ID:** 631973  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 14  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 200 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 2 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 200 lm