

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-4000k-rgbw-19-2w-p-42420.html>

LED line Taśma 300 SMD 24V 4000K RGBW 19,2W *



Cena brutto	57,31 zł
Cena netto	46,59 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	477316
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 24V 4000K RGBW 19,2W marki LED line® to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz. Dzięki wyjątkowej barwie światła RGBW (multicolor&white) oraz możliwości ściemniania, możesz stworzyć unikalny i nastrojowy nastrój w dowolnym pomieszczeniu. Taśma LED posiada trwałą konstrukcję, dzięki czemu możesz cieszyć się nią przez wiele lat.

Dzięki zastosowaniu diod SMD 5050 oraz wysokiej wydajności świetlnej, taśma LED zapewnia jasne i równomierne oświetlenie. Dodatkowo, taśma LED 300 SMD 24V 4000K RGBW 19,2W jest łatwa w montażu i posiada trwałą powłokę odporną na promieniowanie UV, co sprawia, że świetnie sprawdzi się również na zewnątrz.

Taśma LED marki LED line® to nie tylko doskonałe oświetlenie, ale także oszczędność energii. Dzięki klasie efektywności energetycznej G oraz wysokiemu współczynnikowi zachowania strumienia świetlnego, możesz cieszyć się jasnym światłem przy minimalnym zużyciu energii. Zainstaluj taśmę LED 300 SMD 24V 4000K RGBW 19,2W w swoim domu lub biurze i ciesz się nowoczesnym oraz energooszczędnym oświetleniem..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Opis główny:

Taśma LED 300 SMD 24V 4000K RGBW 19,2W marki LED line® to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz. Dzięki wyjątkowej barwie światła RGBW (multicolor&white) oraz możliwości ściemniania, możesz stworzyć unikalny i nastrojowy nastrój w dowolnym pomieszczeniu.

Taśma LED posiada trwałą konstrukcję, dzięki czemu możesz cieszyć się nią przez wiele lat. Dzięki zastosowaniu diod SMD 5050 oraz wysokiej wydajności świetlnej, taśma LED zapewnia jasne i równomierne oświetlenie. Dodatkowo, taśma LED 300 SMD 24V 4000K RGBW 19,2W jest łatwa w montażu i posiada trwałą powłokę odporną na promieniowanie UV, co sprawia, że świetnie sprawdzi się również na zewnątrz. Taśma LED marki LED line® to nie tylko doskonałe oświetlenie, ale także oszczędność energii.

Dzięki klasie efektywności energetycznej G oraz wysokiemu współczynnikowi zachowania strumienia świetlnego, możesz cieszyć się jasnym światłem przy minimalnym zużyciu energii. Zainstaluj taśmę LED 300 SMD 24V 4000K RGBW 19,2W w swoim domu lub biurze i ciesz się nowoczesnym oraz energooszczędnym oświetleniem..

Gwarancja: 5

Moc: 19.2 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: RGBW (multicolor&white)

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 10 cm

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000.00 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Długość przewodów: 200.00 mm
Całkowity strumień świetlny (metr): 400
Prąd (metr): 0,8
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD 5050
Ilość diod: 300
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 3
Ilość diod (metr): 60
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -25÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 12
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 12.11.2021
EPREL ID: 866321.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 0.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Tak
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 200.00 lm