

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-6500k-4-8w-30m-p-45322.html>

LED line Taśma 300 SMD 24V 6500K 4,8W 30m *



Cena brutto	16,00 zł
Cena netto	13,01 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	241789
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 24V 6500K 4,8W 30m to produkt marki LED line PRIME, który zapewnia intensywne i równomierne oświetlenie wewnętrznych pomieszczeń. Taśma posiada barwę światła białą, o temperaturze 6500K, co sprawia, że jest idealna do zastosowania w miejscach wymagających jasnego oświetlenia. Dzięki funkcji ściemniania można dostosować intensywność światła do własnych preferencji, co zapewnia dodatkową wygodę użytkownika.

Taśma LED 300 SMD cechuje się wysoką jakością wykonania oraz trwałością, co potwierdza 5-letnia gwarancja producenta. Dzięki zastosowaniu diod SMD3528 oraz wysokiej wydajności świetlnej, taśma zapewnia efektywne oświetlenie przy minimalnym zużyciu energii. Dodatkowo, taśma jest kompatybilna z ściemniaczem typu PWM, co umożliwia jeszcze większą kontrolę nad intensywnością światła.

Taśma LED jest łatwa w montażu i posiada klejącą warstwę 3M 300 LSE, co ułatwia jej przyklejenie do różnych powierzchni. Dzięki swoim właściwościom, taśma świetnie sprawdzi się w domowych zastosowaniach, tworząc przyjemną atmosferę i nadając pomieszczeniom nowoczesny wygląd..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 5

Moc: 4.8 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 10 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Całkowity strumień świetlny (metr): 400

Prąd (metr): 0,2

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD3528

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Białe

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 60

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 30000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.04.2016
EPREL ID: 632029.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 13.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 200.00 lm