

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-6500k-4-8w-ip65-p-42771.html>

LED line Taśma 300 SMD 24V 6500K 4,8W IP65 *



Cena brutto	24,00 zł
Cena netto	19,51 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240744
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 24V 6500K 4,8W IP65 to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom LED SMD3528 oraz napięciu zasilania 24V DC, taśma zapewnia jasne i równomierne światło o temperaturze barwy 6500K.

Posiada funkcję ściemniania, co pozwala dostosować intensywność światła do indywidualnych potrzeb.

Taśma LED marki LED line LITE cechuje się trwałością oraz efektywnością energetyczną, co sprawia, że jest to ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie oświetleniowe. Dzięki kątowi świecenia 120 stopni, światło rozprzestrzenia się szeroko, doskonale oświetlając pomieszczenie.

Ponadto, taśma LED jest odporna na warunki atmosferyczne, dzięki czemu może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Długość taśmy klejącej 3M 300 LSE oraz możliwość cięcia na odpowiednie sekcje sprawiają, że instalacja taśmy LED jest prosta i szybka. Oferowana w opakowaniu zbiorczym, taśma LED 300 SMD 24V 6500K 4,8W IP65 to doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Taśma LED 300 SMD 24V 6500K 4,8W IP65 to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom LED SMD3528 oraz napięciu zasilania 24V DC, taśma zapewnia jasne i równomierne światło o temperaturze barwy 6500K.

Posiada funkcję ściemniania, co pozwala dostosować intensywność światła do indywidualnych potrzeb. Taśma LED marki LED line LITE cechuje się trwałością oraz efektywnością energetyczną, co sprawia, że jest to ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie oświetleniowe. Dzięki kątowi świecenia 120 stopni, światło rozprzestrzenia się szeroko, doskonale oświetlając pomieszczenie.

Ponadto, taśma LED jest odporna na warunki atmosferyczne, dzięki czemu może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dzięki taśmie klejącej 3M 300 LSE oraz możliwości cięcia na odpowiednie sekcje, instalacja taśmy LED jest prosta i szybka. Oferowana w opakowaniu zbiorczym, taśma LED 300 SMD 24V 6500K 4,8W IP65 to doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia..

Gwarancja: 3

Moc: 4.8 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: 60
Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 10 cm
Wydajność świetlna: 83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤6
Całkowity strumień świetlny (metr): 400
Prąd (metr): 0,2
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD3528 1m
Ilość diod: 1 s
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 60
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 3
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.09.2015
EPREL ID: 631982
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 13
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 200 lm