

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-6500k-4-8w-p-25362.html>

LED line Taśma 300 SMD 24V 6500K 4,8W *



Cena brutto	14,50 zł
Cena netto	11,79 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240676
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 24V 6500K 4,8W marki LED line® to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wewnętrznego pomieszczeń. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD3528 i barwie światła 6500K zapewniają one jasne i wyraźne oświetlenie.

Taśma posiada funkcję ściemniania, co pozwala dostosować intensywność światła do własnych potrzeb.

Długość taśmy LED wynosi 5 metrów, a ilość diod na metr to 60. Taśma jest kompatybilna z ściemniaczem typu PWM, co umożliwia jeszcze większą kontrolę nad oświetleniem.

Dodatkowo, dzięki trwałemu laminatowi o grubości 2.0 mm i taśmie klejącej 3M 300 LSE, montaż i użytkowanie taśmy jest łatwe i wygodne.

Taśma LED 300 SMD 24V 6500K 4,8W od LED line PRIME spełnia normy bezpieczeństwa oraz posiada gwarancję na 5 lat. Jest to idealne rozwiązanie do oświetlenia wnętrz, zapewniające nie tylko funkcjonalność, ale również estetykę i energooszczędność..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 5

Moc: 4.8 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 10 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Całkowity strumień świetlny (metr): 400

Prąd (metr): 0,2

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD3528

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 60
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.01.2015
EPREL ID: 631974
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 13
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 200 lm