

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-300-smd-24v-6500k-rgbw-19-2w-p-42510.html>

## LED line Taśma 300 SMD 24V 6500K RGBW 19,2W \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>59,00 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>47,97 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>241680</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Taśma LED 300 SMD 24V 6500K RGBW 19,2W firmy LED line® to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań. Dzięki jej wysokiej jakości diodom SMD5050, taśma zapewnia intensywne światło o temperaturze barwy 6500K. Możliwość ściemniania sprawia, że można dostosować intensywność światła do swoich potrzeb, a trwałość na poziomie 100 000 godzin gwarantuje długotrwałe użytkowanie.**

Dzięki niskiemu zużyciu energii oraz wysokiej wydajności świetlnej, taśma LED line® jest nie tylko ekologiczna, ale także oszczędna w eksploatacji. Produkt posiada klasę efektywności energetycznej G, co potwierdza jego oszczędność energetyczną. Ponadto, taśma jest odporna na promieniowanie UV, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Dzięki możliwości cięcia co 10 cm, taśmę LED można łatwo dopasować do dowolnego pomieszczenia. Dodatkowo, kompatybilność z ściemniaczem PWM oraz wysoka jakość kleju 3M 300 LSE sprawiają, że instalacja taśmy jest prosta i wygodna. Taśma LED 300 SMD 24V 6500K RGBW 19,2W to nie tylko doskonałe oświetlenie, ale także nowoczesny i funkcjonalny element dekoracyjny..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

**Klasa Energetyczna 2019/2015: G**  
**Klasa Energetyczna 874/2012: A+**  
**Opis główny:**

Taśma LED 300 SMD 24V 6500K RGBW 19,2W firmy LED line® to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań. Dzięki jej wysokiej jakości diodom SMD5050, taśma zapewnia intensywne światło o temperaturze barwy 6500K.

Możliwość ściemniania sprawia, że można dostosować intensywność światła do swoich potrzeb, a trwałość na poziomie 100 000 godzin gwarantuje długotrwałe użytkowanie. Dzięki niskiemu zużyciu energii oraz wysokiej wydajności świetlnej, taśma LED line® jest nie tylko ekologiczna, ale także oszczędna w eksploatacji. Produkt posiada klasę efektywności energetycznej G, co potwierdza jego oszczędność energetyczną.

Ponadto, taśma jest odporna na promieniowanie UV, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Dzięki możliwości cięcia co 10 cm, taśmę LED można łatwo dopasować do dowolnego pomieszczenia. Dodatkowo, kompatybilność z ściemniaczem PWM oraz wysoka jakość kleju 3M 300 LSE sprawiają, że instalacja taśmy jest prosta i wygodna. Taśma LED 300 SMD 24V 6500K RGBW 19,2W to nie tylko doskonałe oświetlenie, ale także nowoczesny i funkcjonalny element dekoracyjny..

**Gwarancja:** 5  
**Moc:** 19.2 W / m  
**Napięcie:** 24 V DC  
**Temperatura barwy światła:** 6500 K  
**Barwa światła:** RGBW  
**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80  
**Klasa szczelności:** IP20

---

**Klasa ochrony elektrycznej:** III  
**Sekcja cięcia:** 10 cm  
**Wydajność świetlna:** 83  
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96  
**Okres trwałości L70B50:** 50000.00 h  
**Współczynnik trwałości:** 0.9  
**Funkcja ściemniania:** PWM  
**Kroki MacAdama:** ≤3  
**Całkowity strumień świetlny (metr):** 400  
**Prąd (metr):** 0,8  
**Kąt świecenia:** 120  
**Typ diody:** SMD5050  
**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM  
**Laminat (kolor):** Biały  
**Laminat (grubość):** 3  
**Ilość diod (metr):** 60  
**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE  
**Trwałość:** 100 000 h  
**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000  
**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s  
**Temperatura pracy:** -20÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000 mm  
**Szerokość:** 12  
**Wysokość:** 2,5  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.03.2016  
**EPREL ID:** 632008.00  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 8.00  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 200.00 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Tak  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 2.00 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120.00 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 200.00 lm