

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-600-24v-smd-11000k-9-6w-p-40580.html>

LED line Taśma 600 24V SMD 11000K 9,6W *



Cena brutto	17,20 zł
Cena netto	13,98 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	241567
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Taśma LED line® 600 SMD 24V 11000K 9,6W to wyjątkowo wydajne i energooszczędne oświetlenie LED, które doskonale nadaje się do różnorodnych zastosowań wewnętrznych. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD3528 oraz zastosowaniu technologii PWM, taśma zapewnia równomierne i intensywne oświetlenie w kolorze białym o temperaturze 11000K. Wysoka wydajność świetlna oraz możliwość ściemniania sprawiają, że można dostosować intensywność światła do indywidualnych preferencji.

Dzięki trwałemu laminatowi o grubości 2.0mm oraz klejeniu 3M 300 LSE, taśma LED line® 600 SMD 24V 11000K 9,6W cechuje się długą żywotnością oraz łatwością montażu. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów sprawia, że produkt jest odporny na warunki środowiskowe, co sprawia, że można go używać nawet w trudnych warunkach. Dodatkowo, taśma LED line® posiada certyfikaty zgodności z normami europejskimi, co potwierdza jej bezpieczeństwo i wysoką jakość.

Wysoki współczynnik zachowania strumienia świetlnego oraz szeroki kąt świecenia sprawiają, że taśma LED line® 600 SMD 24V 11000K 9,6W doskonale nadaje się do oświetlenia wnętrz, dekoracji czy podświetlenia mebli. Dzięki możliwości cięcia na sekcje oraz zastosowaniu nieświecącego laminatu, produkt jest uniwersalny i łatwo dopasowuje się do różnych pomieszczeń i stylów aranżacyjnych..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Taśma LED line® 600 SMD 24V 11000K 9,6W to wyjątkowo wydajne i energooszczędne oświetlenie LED, które doskonale nadaje się do różnorodnych zastosowań wewnętrznych. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD3528 oraz zastosowaniu technologii PWM, taśma zapewnia równomierne i intensywne oświetlenie w kolorze białym o temperaturze 11000K.

Wysoka wydajność świetlna oraz możliwość ściemniania sprawiają, że można dostosować intensywność światła do indywidualnych preferencji. Dzięki trwałemu laminatowi o grubości 2.0mm oraz klejeniu 3M 300 LSE, taśma LED line® 600 SMD 24V 11000K 9,6W cechuje się długą żywotnością oraz łatwością montażu. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów sprawia, że produkt jest odporny na warunki środowiskowe, co sprawia, że można go używać nawet w trudnych warunkach.

Dodatkowo, taśma LED line® posiada certyfikaty zgodności z normami europejskimi, co potwierdza jej bezpieczeństwo i wysoką jakość. Wysoki współczynnik zachowania strumienia świetlnego oraz szeroki kąt świecenia sprawiają, że taśma LED line® 600 SMD 24V 11000K 9,6W doskonale nadaje się do oświetlenia wnętrz, dekoracji czy podświetlenia mebli. Dzięki możliwości cięcia na sekcje oraz zastosowaniu nieświecącego laminatu, produkt jest uniwersalny i łatwo dopasowuje się do różnych pomieszczeń i stylów aranżacyjnych..

Gwarancja: 5

Moc: 9.6 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 11000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80
Klasa szczelności: IP20
Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 5 cm
Wydajność świetlna: 83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Całkowity strumień świetlny (metr): 800
Prąd (metr): 0,4
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 120
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.11.2017
EPREL ID: 631985
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 28
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 400 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 400 lm