

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-600-smd-12v-11000k-9-6w-ip65-p-40633.html>

LED line Taśma 600 SMD 12V 11000K 9,6W IP65 *



Cena brutto	36,90 zł
Cena netto	30,00 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	477095
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Taśma LED 600 SMD 12V 11000K 9,6W IP65 marki LED line® to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia różnego rodzaju przestrzeni. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD 2835 oraz kątowi świecenia wynoszącemu 120 stopni, taśma zapewnia równomierne i intensywne oświetlenie.

Dodatkowo, dzięki zastosowaniu technologii ściemniania PWM, można łatwo dostosować intensywność światła do własnych preferencji.

Taśma LED 600 SMD 12V 11000K 9,6W IP65 cechuje się również wysoką trwałością i odpornością na warunki zewnętrzne. Dzięki stopniowi ochrony IP65, taśmę można z powodzeniem stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Dodatkowo, powłoka odporna na promieniowanie UV sprawia, że taśma zachowuje intensywność światła przez długi czas bez ryzyka deformacji czy blaknięcia.

Długość taśmy LED wynosząca 5 metrów oraz możliwość ścięcia co 2,5 cm sprawiają, że produkt jest wszechstronny i łatwo dostosowywalny do różnych projektów oświetleniowych. Dzięki niskiemu poborowi mocy oraz wysokiemu współczynnikowi zachowania strumienia świetlnego, taśma LED 600 SMD 12V 11000K 9,6W IP65 jest nie tylko energooszczędna, ale także efektywna w długotrwałym użytkowaniu..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Opis główny:

Taśma LED 600 SMD 12V 11000K 9,6W IP65 marki LED line® to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia różnego rodzaju przestrzeni. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD 2835 oraz kątowi świecenia wynoszącemu 120 stopni, taśma zapewnia równomierne i intensywne oświetlenie.

Dodatkowo, dzięki zastosowaniu technologii ściemniania PWM, można łatwo dostosować intensywność światła do własnych preferencji. Taśma LED 600 SMD 12V 11000K 9,6W IP65 cechuje się również wysoką trwałością i odpornością na warunki zewnętrzne. Dzięki stopniowi ochrony IP65, taśmę można z powodzeniem stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Dodatkowo, powłoka odporna na promieniowanie UV sprawia, że taśma zachowuje intensywność światła przez długi czas bez ryzyka deformacji czy blaknięcia. Długość taśmy LED wynosząca 5 metrów oraz możliwość ścięcia co 2,5 cm sprawiają, że produkt jest wszechstronny i łatwo dostosowywalny do różnych projektów oświetleniowych. Dzięki niskiemu poborowi mocy oraz wysokiemu współczynnikowi zachowania strumienia świetlnego, taśma LED 600 SMD 12V 11000K 9,6W IP65 jest nie tylko energooszczędna, ale także efektywna w długotrwałym użytkowaniu..

Gwarancja: 5

Moc: 9.6 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 11000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80
Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 2,5 cm
Wydajność świetlna: 100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 30000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤6
Długość przewodów: 200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr): 960
Prąd (metr): 0,8
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD 2835
Ilość diod: 600
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 120
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 8
Wysokość: 3
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 12.11.2021
EPREL ID: 865828
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 38
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 480 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 480 lm