

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-600-smd-12v-11000k-9-6w-p-41589.html>

LED line Taśma 600 SMD 12V 11000K 9,6W *



Cena brutto	17,20 zł
Cena netto	13,98 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240331
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

LED line® Taśma 600 SMD 12V 11000K 9,6W to wysokiej jakości produkt marki LED line PRIME, spełniający normy bezpieczeństwa PN-EN IEC Taśma LED emituje białe światło o temperaturze barwy 11000K, co sprawia, że idealnie nadaje się do oświetlenia wewnętrznych pomieszczeń. Dzięki funkcji ściemniania można dostosować intensywność światła do własnych potrzeb, a żywotność sięgająca 50 000 godzin zapewnia długotrwałe korzystanie z produktu.

Taśma LED line® Taśma 600 SMD 12V 11000K 9,6W charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną oraz niskim zużyciem energii. Została zaprojektowana z myślą o łatwym montażu, dzięki czemu można ją łatwo zamontować w wybranym miejscu. Dzięki zastosowaniu diod SMD3528, taśma emituje równomierne światło o szerokim kącie świecenia 120 stopni. Produkt jest również odporny na promieniowanie UV oraz posiada klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym III, co zapewnia bezpieczne użytkowanie..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

LED line® Taśma 600 SMD 12V 11000K 9,6W to wysokiej jakości produkt marki LED line PRIME, spełniający normy bezpieczeństwa PN-EN IEC Taśma LED emituje białe światło o temperaturze barwy 11000K, co sprawia, że idealnie nadaje się do oświetlenia wewnętrznych pomieszczeń.

Dzięki funkcji ściemniania można dostosować intensywność światła do własnych potrzeb, a żywotność sięgająca 50 000 godzin zapewnia długotrwałe korzystanie z produktu. Taśma LED line® Taśma 600 SMD 12V 11000K 9,6W charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną oraz niskim zużyciem energii. Została zaprojektowana z myślą o łatwym montażu, dzięki czemu można ją łatwo zamontować w wybranym miejscu.

Dzięki zastosowaniu diod SMD3528, taśma emituje równomierne światło o szerokim kącie świecenia 120 stopni. Produkt jest również odporny na promieniowanie UV oraz posiada klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym III, co zapewnia bezpieczne użytkowanie..

Gwarancja: 5

Moc: 9.6 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 11000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 2,5 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Całkowity strumień świetlny (metr): 800
Prąd (metr): 0,8
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 120
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.03.2015
EPREL ID: 631984
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 29
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 400 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 400 lm