

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-600-smd-12v-11000k-9-6w-p-46297.html>

LED line Taśma 600 SMD 12V 11000K 9,6W *



Cena brutto	28,40 zł
Cena netto	23,09 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	477118
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 600 SMD 12V 11000K 9,6W marki LED line® to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD 2835 oraz napięciu zasilania 12V, taśma zapewnia jasne i równomierne światło o temperaturze 11000K.

Możliwość ściemniania pozwala dostosować intensywność oświetlenia do własnych potrzeb, a funkcja trwałości L70B50 na poziomie 30 000 h gwarantuje długą żywotność produktu.

Taśma LED 600 SMD 12V 11000K 9,6W została zaprojektowana z myślą o łatwym montażu i wygodnym użytkowaniu. Posiada laminat o grubości 2.0 mm oraz klej 3M 300 LSE, co umożliwia pewne i trwałe mocowanie na różnego rodzaju powierzchniach. Kąt świecenia 120.0 stopni sprawia, że taśma doskonale rozświetla przestrzeń, a szeroka gama norm produktu oraz zgodność z wymaganiami dotyczącymi oświetlenia sprawiają, że jest to produkt godny zaufania i polecenia..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 9.6 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 11000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 2,5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 960

Prąd (metr): 0.8

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD 2835

Ilość diod: 600

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 120

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Temperatura pracy: -25÷45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 8
Wysokość: 3
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 30.09.2021
EPREL ID: 865845
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 37
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 480 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 480 lm