

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-600-smd-12v-2700k-9-6w-30m-p-40553.html>

LED line Taśma 600 SMD 12V 2700K 9,6W 30m *



Cena brutto	29,50 zł
Cena netto	23,98 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	477262
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 600 SMD 12V 2700K 9,6W 30m marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnych zastosowań. Dzięki swojej długości 30 metrów, taśma LED pozwala na efektywne oświetlenie większych przestrzeni, zapewniając przy tym energooszczędność oraz trwałość.

Taśma LED emituje ciepłe światło o barwie 2700K, co tworzy przyjemną atmosferę w pomieszczeniu. Dzięki funkcji ściemniania możliwe jest dostosowanie natężenia światła do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika.

Dodatkowo, taśma LED jest łatwa w montażu i posiada wysoką jakość wykonania, co gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii LED, taśma jest energooszczędna i przyjazna dla środowiska. Wysoka wydajność świetlna oraz trwałość sprawiają, że produkt ten jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia zarówno wnętrz mieszkalnych, jak i przestrzeni komercyjnych. Taśma LED 600 SMD 12V 2700K 9,6W 30m to nie tylko funkcjonalne oświetlenie, ale także stylowy dodatek, który podkreśli wyjątkowy charakter każdego pomieszczenia..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Opis główny:

Ta[ma LED 600 SMD 12V 2700K 9,6W 30m marki LED line PRIME to doskonaBe rozwiązanie o[wietleniowe do ró[nych zastosowaD. DziKi swojej dBugo[ci 30 metrów, ta[ma LED pozwala na efektywne o[wietlenie wikszych przestrzeni, zapewniajc przy tym energooszczdno[oraz trwaBo[.

Ta[ma LED emituje ciepBe [wiatBo o barwie 2700K, co tworzy przyjemn atmosfer w pomieszczeniu. DziKi funkcji [ciemniania mo[żliwe jest dostosowanie nat[lenia [wiatBa do indywidualnych potrzeb i preferencji u[ytkownika.

Dodatkowo, ta[ma LED jest Batwa w monta[u i posiada wysok jako[wykonania, co gwarantuje dBugotrwaB i niezawodn prac. DziKi zastosowaniu nowoczesnej technologii LED, ta[ma jest energooszczdna i przyjazna dla [rodowiska. Wysoka wydajno[[wietlna oraz trwaBo[sprawiaj, [e produkt ten jest idealnym rozwiązaniem do o[wietlenia zarówno wntrz mieszkalnych, jak i przestrzeni komercyjnych. Ta[ma LED 600 SMD 12V 2700K 9,6W 30m to nie tylko funkcjonalne o[wietlenie, ale tak[e stylowy dodatek, który podkre[li wyjtkowy charakter ka[dego pomieszczenia..

Gwarancja: 5

Moc: 9.6 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 2,5 cm

Wydajność świetlna: 100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 30000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Długość przewodów: 200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr): 960
Prąd (metr): 0,8
Kąt świecenia: 180
Typ diody: 2835
Ilość diod: 600
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 120
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -25÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 30000
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 12.11.2021
EPREL ID: 866291
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 11
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 480 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 480 lm