

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-600-smd-12v-4000k-9-6w-5mm-wpcb-p-25041.html>

## LED line Taśma 600 SMD 12V 4000K 9,6W 5mm WPCB \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>34,30 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>27,89 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>249167</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Taśma LED 600 SMD 12V 4000K 9,6W 5mm WPCB to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które zapewni Ci jasne i energooszczędne światło o przyjemnej barwie białej Taśma LED line® marki LED line PRIME spełnia najwyższe normy jakościowe, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty zgodności.**

Dzięki możliwości ściemniania oraz wysokiemu współczynnikowi trwałości, taśma LED będzie idealnym elementem dekoracyjnym w Twoim domu czy biurze.

Dzięki technologii SMD2216 oraz wysokiej wydajności świetlnej, taśma LED zapewnia równomierne i silne oświetlenie, idealne do różnych zastosowań wewnątrz pomieszczeń Wysoka klasa efektywności energetycznej oraz długa żywotność taśmy LED sprawiają, że będziesz cieszyć się jej światłem przez wiele lat.

Dodatkowo, kompatybilność z ściemniaczem typu PWM pozwala dostosować intensywność oświetlenia do własnych preferencji.

Taśma LED 600 SMD 12V 4000K 9,6W 5mm WPCB to niezawodne i trwałe źródło światła, które sprawdzi się zarówno w nowoczesnych aranżacjach wnętrz, jak i w tradycyjnych pomieszczeniach Dzięki łatwej instalacji i wysokiej jakości wykonania, taśma LED line® z pewnością spełni Twoje oczekiwania pod względem oświetlenia..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** G

**Klasa Energetyczna 874/2012:** A

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 9.6 W / m

**Napięcie:** 12 V DC

**Temperatura barwy światła:** 4000K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 90

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 2,5 cm

**Wydajność świetlna:** 77

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 50000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Kroki MacAdama:** ≤3

**Całkowity strumień świetlny (metr):** 740

**Prąd (metr):** 0,8

**Współczynnik odwzorowania barw CRI:** 90

**Kąt świecenia:** 120

**Typ diody:** SMD2216

---

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM  
**Laminat (kolor):** Biały  
**Laminat (grubość):** 4  
**Ilość diod (metr):** 120  
**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE  
**Trwałość:** 100 000 h  
**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000  
**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s  
**Temperatura pracy:** -20÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000 mm  
**Szerokość:** 5  
**Wysokość:** 2,5  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.02.2019  
**EPREL ID:** 632016  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 66  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 370 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 4 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 370 lm