

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-600-smd-12v-4000k-9-6w-5mm-wpcb-p-38262.html>

LED line Taśma 600 SMD 12V 4000K 9,6W 5mm WPCB *



Cena brutto	34,30 zł
Cena netto	27,89 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	249167
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 600 SMD 12V 4000K 9,6W 5mm WPCB to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które zapewni Ci jasne i energooszczędne światło o przyjemnej barwie białej Taśma LED line® marki LED line PRIME spełnia najwyższe normy jakościowe, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty zgodności.

Dzięki możliwości ściemniania oraz wysokiemu współczynnikowi trwałości, taśma LED będzie idealnym elementem dekoracyjnym w Twoim domu czy biurze.

Dzięki technologii SMD2216 oraz wysokiej wydajności świetlnej, taśma LED zapewnia równomierne i silne oświetlenie, idealne do różnych zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Wysoka klasa efektywności energetycznej oraz długa żywotność taśmy LED sprawiają, że będziesz cieszyć się jej światłem przez wiele lat.

Dodatkowo, kompatybilność z ściemniaczem typu PWM pozwala dostosować intensywność oświetlenia do własnych preferencji.

Taśma LED 600 SMD 12V 4000K 9,6W 5mm WPCB to niezawodne i trwałe źródło światła, które sprawdzi się zarówno w nowoczesnych aranżacjach wnętrz, jak i w tradycyjnych pomieszczeniach. Dzięki łatwej instalacji i wysokiej jakości wykonania, taśma LED line® z pewnością spełni Twoje oczekiwania pod względem oświetlenia..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A

Opis główny:

Taśma LED 600 SMD 12V 4000K 9,6W 5mm WPCB to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które zapewni Ci jasne i energooszczędne światło o przyjemnej barwie białej Taśma LED line® marki LED line PRIME spełnia najwyższe normy jakościowe, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty zgodności.

Dzięki możliwości ściemniania oraz wysokiemu współczynnikowi trwałości, taśma LED będzie idealnym elementem dekoracyjnym w Twoim domu czy biurze. Dzięki technologii SMD2216 oraz wysokiej wydajności świetlnej, taśma LED zapewnia równomierne i silne oświetlenie, idealne do różnych zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Wysoka klasa efektywności energetycznej oraz długa żywotność taśmy LED sprawiają, że będziesz cieszyć się jej światłem przez wiele lat.

Dodatkowo, kompatybilność z ściemniaczem typu PWM pozwala dostosować intensywność oświetlenia do własnych preferencji. Taśma LED 600 SMD 12V 4000K 9,6W 5mm WPCB to niezawodne i trwałe źródło światła, które sprawdzi się zarówno w nowoczesnych aranżacjach wnętrz, jak i w tradycyjnych pomieszczeniach. Dzięki łatwej instalacji i wysokiej jakości wykonania, taśma LED line® z pewnością spełni Twoje oczekiwania pod względem oświetlenia..

Gwarancja: 5

Moc: 9.6 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90
Klasa szczelności: IP20
Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 2,5 cm
Wydajność świetlna: 77
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Całkowity strumień świetlny (metr): 740
Prąd (metr): 0,8
Współczynnik odwzorowania barw CRI: 90
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD2216
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 4
Ilość diod (metr): 120
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 5
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.02.2019
EPREL ID: 632016
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 66
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 370 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 370 lm