

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-600-smd-12v-4000k-9-6w-ip65-p-24627.html>

LED line Taśma 600 SMD 12V 4000K 9,6W IP65 *



Cena brutto	35,10 zł
Cena netto	28,54 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	477040
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Taśma LED 600 SMD 12V 4000K 9,6W IP65 to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do wielu zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD 2835 i kątowi świecenia wynoszącemu 120 stopni, zapewnia równomierne i skuteczne oświetlenie pomieszczeń. Taśma LED line® Taśma 600 SMD 12V 4000K 9,6W IP65 charakteryzuje się barwą światła białą o temperaturze 4000K, co sprawia, że jest idealnym wyborem do codziennego użytku.

Dzięki stopniowi szczelności IP65, taśma LED jest odporna na wilgoć i kurz, co sprawia, że może być stosowana zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Dodatkowo, posiada powłokę odporną na promieniowanie UV, co zapewnia długotrwałą trwałość i zachowanie intensywności światła przez wiele godzin. Taśma LED line® Taśma 600 SMD 12V 4000K 9,6W IP65 jest łatwa w montażu i może być stosowana do oświetlenia różnych przestrzeni, od domowych po komercyjne.

Zaletą tego produktu jest również możliwość ściemniania za pomocą kompatybilnego ściemniacza typu PWM, co pozwala dostosować intensywność światła do własnych preferencji. Dodatkowo, długość taśmy wynosząca 5 metrów pozwala na elastyczne ułożenie i dopasowanie do konkretnego pomieszczenia. Taśma LED 600 SMD 12V 4000K 9,6W IP65 to wybór, który gwarantuje nie tylko wysoką jakość oświetlenia, ale także trwałość i.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 3

Moc: 9.6 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 2,5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Funkcja ściemniania: PWM

Długość przewodów: 200.00 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 960

Prąd (metr): 0,8

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD 2835

Ilość diod: 600

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 120

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Temperatura pracy: -20÷45

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Długość: 5000

Szerokość: 8

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak