

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-600-smd-12v-6500k-9-6w-ip65-p-39900.html>

LED line Taśma 600 SMD 12V 6500K 9,6W IP65 *



Cena brutto	35,10 zł
Cena netto	28,54 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	477057
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Taśma LED 600 SMD 12V 6500K 9,6W IP65 to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które zapewni jasne i energooszczędne światło o chłodnej temperaturze barwowej 6500K Taśma LED marki LED line® została zaprojektowana z myślą o trwałości i efektywności energetycznej, co sprawia, że jest idealna do wielu zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Dzięki funkcji ściemniania możliwe jest dostosowanie natężenia światła do indywidualnych preferencji użytkownika, co pozwala na stworzenie odpowiedniej atmosfery w pomieszczeniu. Taśma LED jest również odporna na promieniowanie UV, co sprawia, że jest trwała i niezawodna w użytkowaniu przez wiele lat. Dodatkowo, dzięki wysokiemu współczynnikowi zachowania strumienia świetlnego, zapewnia długotrwałe i stabilne oświetlenie.

Taśma LED 600 SMD 12V 6500K 9,6W IP65 posiada kąt świecenia 120 stopni oraz 600 diod SMD 2835, co gwarantuje równomierne i intensywne oświetlenie. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i technologii produkcji, taśma LED jest nie tylko funkcjonalna, ale również estetyczna, co sprawia, że będzie doskonałym elementem dekoracyjnym każdego pomieszczenia..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Opis główny:

Taśma LED 600 SMD 12V 6500K 9,6W IP65 to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które zapewni jasne i energooszczędne światło o chłodnej temperaturze barwowej 6500K Taśma LED marki LED line® została zaprojektowana z myślą o trwałości i efektywności energetycznej, co sprawia, że jest idealna do wielu zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Dzięki funkcji ściemniania możliwe jest dostosowanie natężenia światła do indywidualnych preferencji użytkownika, co pozwala na stworzenie odpowiedniej atmosfery w pomieszczeniu.

Taśma LED jest również odporna na promieniowanie UV, co sprawia, że jest trwała i niezawodna w użytkowaniu przez wiele lat. Dodatkowo, dzięki wysokiemu współczynnikowi zachowania strumienia świetlnego, zapewnia długotrwałe i stabilne oświetlenie. Taśma LED 600 SMD 12V 6500K 9,6W IP65 posiada kąt świecenia 120 stopni oraz 600 diod SMD 2835, co gwarantuje równomierne i intensywne oświetlenie. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i technologii produkcji, taśma LED jest nie tylko funkcjonalna, ale również estetyczna, co sprawia, że będzie doskonałym elementem dekoracyjnym każdego pomieszczenia..

Gwarancja: 3

Moc: 9.6 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 2,5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 30000.00 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤6
Długość przewodów: 200.00 mm
Całkowity strumień świetlny (metr): 960
Prąd (metr): 0,8
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD 2835
Ilość diod: 600
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 120
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 8
Wysokość: 3
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 12.11.2021
EPREL ID: 865314.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 19.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 480.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 480.00 lm