

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-600-smd-12v-zolta-9-6w-p-45133.html>

LED line Taśma 600 SMD 12V żółta 9,6W

*



Cena brutto	21,50 zł
Cena netto	17,48 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240379
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

LED line® Taśma 600 SMD 12V żółta 9,6W to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które zapewni Ci nie tylko jasne światło, ale także oszczędność energii Taśma posiada 600 diod LED SMD, które emitują intensywne światło żółte o temperaturze barwy 590nm. Dzięki niskiemu poborowi mocy wynoszącemu 9,6W na metr, taśma LED jest nie tylko ekologiczna, ale także ekonomiczna.

Dzięki możliwości ściemniania za pomocą ściemniacza PWM, możesz dostosować intensywność oświetlenia do własnych preferencji Taśma 600 SMD jest również nieściemnialna, co sprawia, że można ją stosować w różnych pomieszczeniach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dodatkowo, taśma LED jest łatwa w montażu, dzięki zastosowaniu taśmy klejącej 3M 300 LSE.

Solidna konstrukcja taśmy LED line® zapewnia trwałość i niezawodność przez wiele lat użytkowania Produkt spełnia najwyższe standardy jakościowe i bezpieczeństwa, co potwierdzają odpowiednie normy i certyfikaty Taśma 600 SMD 12V żółta 9,6W to doskonały wybór dla wszystkich, którzy poszukują efektywnego i nowoczesnego oświetlenia LED do swojego domu lub biura..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Gwarancja: 5

Moc: 9.6 W / m

Napięcie: 12 V DC

Barwa światła: Żółta

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 2,5 cm

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: >0,7

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Funkcja ściemniania: PWM

Prąd (metr): 0,8

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD3528

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 120

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Trwałość: 100 000 h

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 5000 mm

Szerokość: 8

Wysokość: 2,5