

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-600-smd-24v-11000k-9-6w-ip65-p-40565.html>

LED line Taśma 600 SMD 24V 11000K 9,6W IP65 *



Cena brutto	27,10 zł
Cena netto	22,03 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	241628
Producent	LED line LITE

Opis produktu

LED line® Taśma 600 SMD 24V 11000K 9,6W IP65 to wysokiej jakości taśma LED, która doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju aplikacjach oświetleniowych. Dzięki barwie światła o temperaturze 11000K, taśma zapewnia jasne i intensywne oświetlenie, idealne do zastosowania w pomieszczeniach wewnętrznych. Taśma posiada funkcję ściemniania, dzięki czemu można regulować natężenie światła w zależności od potrzeb.

Taśma LED line® Taśma 600 SMD 24V 11000K 9,6W IP65 cechuje się wysoką wydajnością świetlną oraz długą trwałością, co sprawia, że będzie pełnić swoje funkcje przez długi czas. Dodatkowo, taśma jest odporna na promieniowanie UV, co sprawia, że świetnie sprawdzi się również w zastosowaniach zewnętrznych. Dzięki złączkom i możliwości cięcia na odpowiednie długości, taśma może być łatwo dostosowana do różnych projektów oświetleniowych.

LED line® Taśma 600 SMD 24V 11000K 9,6W IP65 to produkt spełniający najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Zgodność z normami europejskimi oraz trzy lata gwarancji dają pewność, że zakup tego produktu to inwestycja w trwałe i efektywne oświetlenie. Dzięki szerokiemu kątowi świecenia oraz wysokiej jakości diodom SMD3528, taśma zapewnia równomierne i efektywne oświetlenie w każdym pomieszczeniu..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G
Klasa Energetyczna 874/2012: A+
Opis główny:

LED line® Taśma 600 SMD 24V 11000K 9,6W IP65 to wysokiej jakości taśma LED, która doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju aplikacjach oświetleniowych. Dzięki barwie światła o temperaturze 11000K, taśma zapewnia jasne i intensywne oświetlenie, idealne do zastosowania w pomieszczeniach wewnętrznych.

Taśma posiada funkcję ściemniania, dzięki czemu można regulować natężenie światła w zależności od potrzeb. Taśma LED line® Taśma 600 SMD 24V 11000K 9,6W IP65 cechuje się wysoką wydajnością świetlną oraz długą trwałością, co sprawia, że będzie pełnić swoje funkcje przez długi czas. Dodatkowo, taśma jest odporna na promieniowanie UV, co sprawia, że świetnie sprawdzi się również w zastosowaniach zewnętrznych. Dzięki złączkom i możliwości cięcia na odpowiednie długości, taśma może być łatwo dostosowana do różnych projektów oświetleniowych.

LED line® Taśma 600 SMD 24V 11000K 9,6W IP65 to produkt spełniający najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Zgodność z normami europejskimi oraz trzy lata gwarancji dają pewność, że zakup tego produktu to inwestycja w trwałe i efektywne oświetlenie. Dzięki szerokiemu kątowi świecenia oraz wysokiej jakości diodom SMD3528, taśma zapewnia równomierne i efektywne oświetlenie w każdym pomieszczeniu..

Gwarancja: 3
Moc: 9.6 W / m
Napięcie: 24 V DC
Temperatura barwy światła: 11000 K
Barwa światła: Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 5 cm
Wydajność świetlna: 83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤6
Całkowity strumień świetlny (metr): 800
Prąd (metr): 0,4
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 120
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8
Wysokość: 3
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.08.2020
EPREL ID: 631987
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 28
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 400 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 400 lm