

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-600-smd-24v-11000k-9-6w-ip65-p-43411.html>

LED line Taśma 600 SMD 24V 11000K 9,6W IP65 *



Cena brutto	25,81 zł
Cena netto	20,98 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	477101
Producent	LED line LITE

Opis produktu

LED line® Taśma 600 SMD 24V 11000K 9,6W IP65 to wysokiej jakości taśma LED, która zapewni Ci doskonałe oświetlenie w dowolnym pomieszczeniu. Dzięki 600 diodom SMD o temperaturze barwy światła 11000K, taśma emituje jasne i wyraziste światło białe. Posiada klasę szczelności IP65, co sprawia, że jest odporna na wilgoć i kurz, dzięki czemu możesz ją stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Taśma LED line® została zaprojektowana z myślą o trwałości i energooszczędności. Dzięki niskiemu zużyciu energii (9,6W na metr) i wysokiemu współczynnikowi zachowania strumienia świetlnego (96%), możesz cieszyć się jasnym światłem przez długi czas, przy minimalnych kosztach eksploatacji. Dodatkowo, taśma posiada funkcję ściemniania, co pozwala dostosować intensywność światła do własnych preferencji.

Montaż taśmy LED line® jest łatwy i szybki, dzięki zastosowaniu kleju 3M 300 LSE. Możesz ją łatwo dopasować do dowolnej powierzchni i wykorzystać do oświetlenia mebli, sufitów, czy korytarzy. Taśma LED line® to doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia, które podkreśli wyjątkowy charakter każdego wnętrza..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Gwarancja: 3

Moc: 9.6 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 11000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96%

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0,9

Funkcja ściemniania: PWM

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 960

Prąd (metr): 0,4

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD 2835

Ilość diod: 600

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Białe

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 120

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Temperatura pracy: -20÷45

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Długość: 5000

Szerokość: 8

Wysokość: 3

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak