

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-600-smd-24v-11000k-9-6w-p-40587.html>

LED line Taśma 600 SMD 24V 11000K 9,6W *



Cena brutto	24,10 zł
Cena netto	19,59 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	477125
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

LED line® Taśma 600 SMD 24V 11000K 9,6W to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz, które zapewni nie tylko intensywne, białe światło o temperaturze 11000K, ale także oszczędność energii dzięki niskiej mocy 9,6W Taśma wyposażona jest w 600 diod SMD 2835, które zapewniają równomierne i jasne oświetlenie pomieszczeń.

Dzięki funkcji ściemniania możesz dostosować intensywność światła do własnych preferencji, co sprawia, że taśma LED line® jest idealna do różnorodnych zastosowań, od dekoracyjnego oświetlenia po oświetlenie funkcjonalne. Dodatkowo, taśma posiada wysoką trwałość, co gwarantuje długą żywotność i niezawodność oświetlenia.

Taśma LED line® jest łatwa w montażu i posiada długość 5 metrów, co pozwala na elastyczne ułożenie jej w różnych miejscach. Dzięki wysokiemu współczynnikowi zachowania strumienia świetlnego oraz szerokiemu kątowii świecenia 120°, taśma zapewnia doskonałe oświetlenie bez efektu migotania. Odporna na warunki otoczenia, taśma LED line® sprawdzi się zarówno w domu, biurze, jak i innych pomieszczeniach, gdzie liczy się jakość i funkcjonalność oświetlenia..

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Opis główny:

LED line® Taśma 600 SMD 24V 11000K 9,6W to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz, które zapewni nie tylko intensywne, białe światło o temperaturze 11000K, ale także oszczędność energii dzięki niskiej mocy 9,6W. Taśma wyposażona jest w 600 diod SMD 2835, które zapewniają równomierne i jasne oświetlenie pomieszczeń. Dzięki funkcji ściemniania możesz dostosować intensywność światła do własnych preferencji, co sprawia, że taśma LED line® jest idealna do różnorodnych zastosowań, od dekoracyjnego oświetlenia po oświetlenie funkcjonalne.

Dodatkowo, taśma posiada wysoką trwałość, co gwarantuje długą żywotność i niezawodność oświetlenia. Taśma LED line® jest łatwa w montażu i posiada długość 5 metrów, co pozwala na elastyczne ułożenie jej w różnych miejscach. Dzięki wysokiemu współczynnikowi zachowania strumienia świetlnego oraz szerokiemu kątowii świecenia 120°, taśma zapewnia doskonałe oświetlenie bez efektu migotania. Odporna na warunki otoczenia, taśma LED line® sprawdzi się zarówno w domu, biurze, jak i innych pomieszczeniach, gdzie liczy się jakość i funkcjonalność oświetlenia..

Gwarancja: 5

Moc: 9.6 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 11000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 960
Prąd (metr): 0,4
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD 2835
Ilość diod: 600
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 120
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -25÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 30.09.2021
EPREL ID: 866070
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 36
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 480 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 480 lm