

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-600-smd-24v-2700k-14-4w-p-22734.html>

LED line Taśma 600 SMD 24V 2700K 14,4W *



Cena brutto	22,80 zł
Cena netto	18,54 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	476852
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

LED line® Taśma 600 SMD 24V 2700K 14,4W to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które zapewni Ci przyjemne, ciepłe światło o temperaturze barwy 2700K Taśma LED została wyposażona w 600 diod SMD2835, które gwarantują równomierne i skuteczne oświetlenie. Dzięki funkcji ściemniania możesz dostosować intensywność światła do swoich potrzeb, co sprawia, że taśma jest idealna do różnego rodzaju zastosowań.

Dzięki wysokiej jakości wykonania i trwałości taśmy LED line® możesz cieszyć się jej oświetleniem przez długi czas Taśma została zaprojektowana z myślą o łatwej instalacji i wygodnym użytkowaniu, dlatego nawet bez doświadczenia w montażu oświetlenia LED poradzisz sobie z jej zamontowaniem. Dodatkowo produkt jest objęty 5-letnią gwarancją, dzięki czemu masz pewność, że oświetlenie będzie działać bez zarzutu przez wiele lat.

Taśma LED line® 600 SMD 24V 2700K 14,4W to nie tylko praktyczne rozwiązanie oświetleniowe, ale również estetyczny element dekoracyjny. Dzięki możliwości cięcia taśmy na odpowiednią długość oraz zastosowaniu wysokiej jakości laminatu o grubości 3.0, możesz dostosować oświetlenie do swoich potrzeb i stworzyć unikalne aranżacje świetlne w swoim domu, biurze czy sklepie. Dzięki szerokiemu kątowi świecenia oraz wysokiej wydajności świetlnej, taśma LED line® zapewni Ci doskonałe oświetlenie, które dodatkowo będzie energooszczędne.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A++

Gwarancja: 5

Moc: 14.4 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200.00 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 1440

Prąd (metr): 0,6

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD2835

Ilość diod: 600

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 3
Ilość diod (metr): 120
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -25÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 10
Wysokość: 1,3
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.07.2021
EPREL ID: 651975.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 1.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 720.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 7.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 720.00 lm