

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-600-smd-24v-2700k-14-4w-p-43385.html>

## LED line Taśma 600 SMD 24V 2700K 14,4W \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>22,80 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>18,54 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>476852</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**LED line® Taśma 600 SMD 24V 2700K 14,4W to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które zapewni Ci przyjemne, ciepłe światło o temperaturze barwy 2700K Taśma LED została wyposażona w 600 diod SMD2835, które gwarantują równomierne i skuteczne oświetlenie. Dzięki funkcji ściemniania możesz dostosować intensywność światła do swoich potrzeb, co sprawia, że taśma jest idealna do różnego rodzaju zastosowań.**

Dzięki wysokiej jakości wykonania i trwałości taśmy LED line® możesz cieszyć się jej oświetleniem przez długi czas Taśma została zaprojektowana z myślą o łatwej instalacji i wygodnym użytkowaniu, dlatego nawet bez doświadczenia w montażu oświetlenia LED poradzisz sobie z jej zamontowaniem. Dodatkowo produkt jest objęty 5-letnią gwarancją, dzięki czemu masz pewność, że oświetlenie będzie działać bez zarzutu przez wiele lat.

Taśma LED line® 600 SMD 24V 2700K 14,4W to nie tylko praktyczne rozwiązanie oświetleniowe, ale również estetyczny element dekoracyjny. Dzięki możliwości cięcia taśmy na odpowiednią długość oraz zastosowaniu wysokiej jakości laminatu o grubości 3.0, możesz dostosować oświetlenie do swoich potrzeb i stworzyć unikalne aranżacje świetlne w swoim domu, biurze czy sklepie. Dzięki szerokiemu kątowi świecenia oraz wysokiej wydajności świetlnej, taśma LED line® zapewni Ci doskonałe oświetlenie, które dodatkowo będzie energooszczędne.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** F

**Klasa Energetyczna 874/2012:** A++

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 14.4 W / m

**Napięcie:** 24 V DC

**Temperatura barwy światła:** 2700 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 5 cm

**Wydajność świetlna:** 100

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 50000.00 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Kroki MacAdama:** ≤3

**Długość przewodów:** 200.00 mm

**Całkowity strumień świetlny (metr):** 1440

**Prąd (metr):** 0,6

**Kąt świecenia:** 120

**Typ diody:** SMD2835

**Ilość diod:** 600

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM

---

**Laminat (kolor):** Biały  
**Laminat (grubość):** 3  
**Ilość diod (metr):** 120  
**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE  
**Temperatura pracy:** -25÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000  
**Szerokość:** 10  
**Wysokość:** 1,3  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.07.2021  
**EPREL ID:** 651975.00  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 1.00  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 720.00 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 7.00 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120.00 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 720.00 lm