

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-600-smd-24v-4000k-9-6w-30m-p-40589.html>

LED line Taśma 600 SMD 24V 4000K 9,6W 30m *



Cena brutto	26,00 zł
Cena netto	21,14 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	477293
Producent	LED line

Opis produktu

Taśma LED line® 600 SMD 24V 4000K 9,6W 30m to wysokiej jakości produkt, który doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju zastosowaniach oświetleniowych. Dzięki barwie światła białej o temperaturze 4000K stworzy przyjemną atmosferę w pomieszczeniu.

Taśma posiada funkcję ściemniania, co pozwala dostosować intensywność światła do własnych preferencji.

Dzięki wysokiej jakości diodom SMD 2835 oraz 600 diodom na metr, taśma zapewnia wysoką wydajność świetlną i równomierne oświetlenie. Współczynnik trwałości wynoszący 0,9 gwarantuje długą żywotność produktu, a klasa efektywności energetycznej F świadczy o oszczędności energii.

Taśma LED line® została wykonana z materiałów wysokiej jakości, co zapewnia niezawodność i trwałość przez wiele lat.

Długość rolki wynosząca 30 metrów pozwala na elastyczne dopasowanie taśmy do różnych powierzchni i kształtów. Produkt jest łatwy w montażu i posiada kompatybilność z ściemniaczem typu PWM. Taśma LED line® 600 SMD 24V 4000K 9,6W 30m to doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia LED do swojego wnętrza..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Opis główny:

Ta[ma LED line® 600 SMD 24V 4000K 9,6W 30m to wysokiej jako[ci produkt, który doskonale sprawdzi si w ró[lnego rodzaju zastosowaniach o[świetleniowych. Dzięki barwie [wiatBa białej o temperaturze 4000K stworzy przyjemn atmosfer w pomieszczeniu.

Ta[ma posiada funkcj [ciemniania, co pozwala dostosowa intensywno[[wiatBa do wBasnych preferencji. Dzięki wysokiej jako[ci diodom SMD 2835 oraz 600 diodom na metr, ta[ma zapewnia wysok wydajno[[wietln i równomierne o[świetlenie. WspółBczynnik trwaBo[ci wynoszczy 0,9 gwarantuje dBug [ywotno[produktu, a klasa efektywno[ci energetycznej F [wiadczy o oszczdno[ci energii.

Ta[ma LED line® zostaBa wykonana z materiaBów wysokiej jako[ci, co zapewnia niezawodno[i trwaBo[przez wiele lat. DBUG[rolki wynoszca 30 metrów pozwala na elastyczne dopasowanie ta[my do ró[lnych powierzchni i kształtów. Produkt jest Batwy w monta[u i posiada kompatybilno[z [ciemniaczem typu PWM. Ta[ma LED line® 600 SMD 24V 4000K 9,6W 30m to doskonaBy wybór dla osób poszukujcych nowoczesnego i energooszczędnego o[świetlenia LED do swojego wntrza..

Gwarancja: 5

Moc: 9.6 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 5 cm
Wydajność świetlna: 100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 30000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Całkowity strumień świetlny (metr): 960
Prąd (metr): 0,4
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD 2835
Ilość diod: 600
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 120
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -25÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 30000
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 12.11.2021
EPREL ID: 866311
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 11
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 480 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 480 lm