

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-600-smd-24v-4000k-9-6w-p-22483.html>

## LED line Taśma 600 SMD 24V 4000K 9,6W \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>23,39 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>19,02 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>477170</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**LED line® Taśma 600 SMD 24V 4000K 9,6W to wysokiej jakości taśma LED, która zapewni Ci efektywne oświetlenie w każdym pomieszczeniu. Dzięki wyjątkowej konstrukcji i zastosowaniu diod SMD 2835, taśma ta emituje światło o temperaturze barwy 4000K, co stworzy przyjemną atmosferę w każdym miejscu.**

Taśma LED jest wyposażona w funkcję ściemniania, dzięki czemu możesz dostosować intensywność światła do swoich potrzeb. Dodatkowo, taśma posiada wysoką wydajność świetlną i długi okres trwałości, co sprawia, że jest to niezawodne i energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe.

Dzięki zastosowaniu technologii LED, taśma jest ekologiczna i przyjazna dla środowiska. Dodatkowo, posiada klasę efektywności energetycznej F, co oznacza, że zużywa niewiele energii, co przełoży się na niższe rachunki za prąd. LED line® Taśma 600 SMD 24V 4000K 9,6W to doskonały wybór do oświetlenia wnętrz, który zapewni Ci nie tylko piękne, ale także ekonomiczne oświetlenie..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** F

**Klasa Energetyczna 874/2012:** F

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 9.6 W / m

**Napięcie:** 24 V DC

**Temperatura barwy światła:** 4000K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 5 cm

**Wydajność świetlna:** 100

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 30000.00 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Kroki MacAdama:** ≤3

**Długość przewodów:** 200.00 mm

**Całkowity strumień świetlny (metr):** 960

**Prąd (metr):** 0,4

**Kąt świecenia:** 120

**Typ diody:** SMD 2835

**Ilość diod:** 600

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM

**Laminat (kolor):** Biały

**Laminat (grubość):** 2

**Ilość diod (metr):** 120

---

**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE  
**Temperatura pracy:** -25÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000  
**Szerokość:** 8  
**Wysokość:** 2,5  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 30.09.2021  
**EPREL ID:** 866157.00  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 13.00  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 480.00 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 4.00 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120.00 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 480.00 lm