

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-600-smd-24v-4000k-9-6w-p-46265.html>

LED line Taśma 600 SMD 24V 4000K 9,6W *



Cena brutto	23,39 zł
Cena netto	19,02 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	477170
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

LED line® Taśma 600 SMD 24V 4000K 9,6W to wysokiej jakości taśma LED, która zapewni Ci efektywne oświetlenie w każdym pomieszczeniu. Dzięki wyjątkowej konstrukcji i zastosowaniu diod SMD 2835, taśma ta emituje światło o temperaturze barwy 4000K, co stworzy przyjemną atmosferę w każdym miejscu.

Taśma LED jest wyposażona w funkcję ściemniania, dzięki czemu możesz dostosować intensywność światła do swoich potrzeb. Dodatkowo, taśma posiada wysoką wydajność świetlną i długi okres trwałości, co sprawia, że jest to niezawodne i energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe.

Dzięki zastosowaniu technologii LED, taśma jest ekologiczna i przyjazna dla środowiska. Dodatkowo, posiada klasę efektywności energetycznej F, co oznacza, że zużywa niewiele energii, co przełoży się na niższe rachunki za prąd. LED line® Taśma 600 SMD 24V 4000K 9,6W to doskonały wybór do oświetlenia wnętrz, który zapewni Ci nie tylko piękne, ale także ekonomiczne oświetlenie..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: F

Gwarancja: 5

Moc: 9.6 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200.00 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 960

Prąd (metr): 0,4

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD 2835

Ilość diod: 600

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 120

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -25÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 8
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 30.09.2021
EPREL ID: 866157.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 13.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 480.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 480.00 lm