

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-600-smd-24v-6000k-14-4w-p-43384.html>

## LED line Taśma 600 SMD 24V 6000K 14,4W \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>20,90 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>16,99 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>476876</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**LED line® Taśma 600 SMD 24V 6000K 14,4W to wysokiej jakości taśma LED, która doskonale sprawdzi się jako oświetlenie dekoracyjne w różnego rodzaju pomieszczeniach. Dzięki barwie światła białej o temperaturze 6000K, taśma ta zapewni jasne i naturalne oświetlenie, które stworzy przyjemną atmosferę w każdym wnętrzu.**

Taśma posiada funkcję ściemniania, co pozwala dostosować intensywność światła do indywidualnych preferencji użytkownika.

Dzięki wysokiej wydajności świetlnej oraz dużej ilości diod SMD2835 (600 diod na metr), taśma LED line® Taśma 600 SMD zapewnia równomierne i efektywne oświetlenie bez żadnych widocznych punktów świetlnych. Taśma jest łatwa w montażu i posiada długą żywotność, co sprawia, że będzie służyć przez wiele lat bez konieczności częstej wymiany.

Taśma LED line® Taśma 600 SMD 24V 6000K 14,4W jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, dzięki czemu może być wykorzystana w salonach, sypialniach, kuchniach czy biurach. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz dbałości o szczegóły produkcji, taśma ta spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, co gwarantuje satysfakcję z jej użytkowania..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** F

**Klasa Energetyczna 874/2012:** A++

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 14.4 W / m

**Napięcie:** 24 V DC

**Temperatura barwy światła:** 6000 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 5 cm

**Wydajność świetlna:** 100

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 50000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Kroki MacAdama:** ≤3

**Długość przewodów:** 200 mm

**Całkowity strumień świetlny (metr):** 1440

**Prąd (metr):** 0,6

**Kąt świecenia:** 120

**Typ diody:** SMD2835

**Ilość diod:** 600

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM

**Laminat (kolor):** Biały

---

**Laminat (grubość):** 2  
**Ilość diod (metr):** 120  
**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE  
**Temperatura pracy:** -25÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000  
**Szerokość:** 10  
**Wysokość:** 1,3  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.07.2018  
**EPREL ID:** 651986  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 6  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 720 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 7 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 720 lm